

**R165**

**MINIPALE GOMMATE**



**GEHL®**

Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		748.42 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		816.50 kg
Peso a vuoto		2796 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3876 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	3022.60 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1955.80 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	38 °
Altezza di scarico	h29	2379 mm
Lunghezza con benna	l16	3101 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	579 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	28 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	904 mm
Interasse	y	986 mm
Larghezza senza benna	b1	1580 mm
Larghezza benna	e1	1562 mm
Altezza libera dal suolo	m4	160 mm
Lunghezza senza benna	l2	2385 mm
Angolo di uscita	a2	21 °
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1869 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	1153 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1466 mm
Performance		
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		19.50 km/h
Velocità di spostamento (senza carico)		12.60 km/h
Pneumatici		
Pneumatici standard		10.00x16.5 HD
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98C-NMS2V
Norma motore		GB4, Stage V
Potenza lorda		51.70 kW
Potenza netta		51 kW
Coppia massima / Regime motore		241 Nm / 1625 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Potenza nominale motore (cv)		69.30 cv
Batteria		12 V
Motorino avviamento		3 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		77 l/min
Impianto idraulico high flow - Opzione		114 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		62.50 l
Capacità del serbatoio idraulico		39 l
Cilindrata		3.30 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		101 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		1.05 m/s <sup>2</sup>
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 1.53 m/s <sup>2</sup>



# GEHL®

Siège Social

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend