

# R220

## KOMPAKTLADER



### Wesentliche Merkmale

- ✓ All-Tach® Attachment System (Universal-Type)
- ✓ Hydraloc™ System
- ✓ ROPS/FOPS Level II
- ✓ Dual T-Bar, Hand/Foot or Joystick Control System
- ✓ Zero Maintenance Axles w/8-Bolt Rims
- ✓ Acoustical Sound Material and Deluxe Headliner
- ✓ Standard High Back Cushion Seat

### Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating Capacity (50%) - 998 kg (2,200 lbs.)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 2057 mm (81")
- ✓ Gross Power - 53.7 kW (72 hp) @ 2500 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMSLV / Stage V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1625 rpm max torque
- ✓ 3124 mm (123") height to hinge pin
- ✓ 1712 mm (67.4") machine width - less bucket
- ✓ 3620 kg (7,980 lbs.) operating weight

## SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Rated Operating Capacity	998 kg
	Rated Operating Capacity with Optional Counterweight	1075 kg
	Eigengewicht	3620 kg
Gewicht und Abmessungen	Radstand	1092 mm
	Overall Operating Height - Fully Raised	4089 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3124 mm
	Overall Height to top of ROPS	2057 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	40 °
	Dump height	2388 mm
	Overall length with bucket	3467 mm
	Dump reach - Full height	685.80 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °
	Seat to ground height	1016 mm
	Overall width less bucket	1711.96 mm
	Schaufelbreite	1711.96 mm
	Bodenfreiheit der Maschine	203 mm
	Overall length - Less Bucket	2667 mm
	Clearance Radius - Front with Bucket	2223 mm
	Rear departure angle	25 °
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.90 km/h
	Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum	19.20 km/h
Reifen	Reifenmodelle	12.00 x 16.5 HD
	Marke	Yanmar
Motor	Motor Modell	4TNV98CT-NMSLV
	Motornorm	Stage V
	Gross Power	53.70 kW
	Net Power	52.70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	294 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Nennleistung Verbrennungsmotor	53.70 Hp
	Batterie	12 V
	Starter	3 kW
	Hydraulisch	Zusatzhydraulik
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		132.50 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Kraftstoffbehälters	68.10 l
	Kapazität des Hydraulikölbbehälters	30.30 l
	Hubraum	3.30 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.96 m/s <sup>2</sup>
	Vibrationswert an Händen/Armen	< 1.50 m/s <sup>2</sup>



## STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Kontrollleuchte für Batterieladestatus
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Rückfahrwarneinrichtung
- Verriegelungsvorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Hand/Foot Controls

## OPTIONALE MERKMALE

- Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Rückfahrwarneinrichtung
- Rotating Beacon
- Vereinfachtes Hebesystem
- Heizung für Motorblock
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- Kamera hinten mit Bildschirm in der Kabine
- 3-inch
- Automatic engine shutdown
- Swing-out Cab Door
- Radio



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.