

R220

PALAS CARGADORAS COMPACTAS



Características Principales

- ✓ Sistema de fijación All-Tach® (tipo universal)
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS Nivel II
- ✓ Sistema de control de doble barra en T, mano/pie o joystick
- ✓ Ejes de mantenimiento cero con llantas de tornillos
- ✓ Material acústico y techo interior de lujo
- ✓ Asiento estándar con respaldo alto

Especificaciones

- ✓ Capacidad operativa (50%) - 998 kg (2200 lbs.)
- ✓ Altura total hasta la parte superior de la ROPS - 2057 mm (81")
- ✓ Potencia bruta - 53,7 kW (72) @ 2500 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMSLV / Etapa V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1625 rpm par máximo
- ✓ 3124 mm (123") de altura hasta el pasador de la bisagra
- ✓ Anchura de máquina de 1712 mm (67,4") - sin cucharón
- ✓ 3620 kg (7980 lbs.) de peso operativo

ESPECIFICACIONES

		IMPERIAL	MÉTRICO
Capacidad	Capacidad de operación nominal	2200 lb	998 kg
	Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional	2370 lb	1075 kg
Peso y dimensión	Peso sin carga	7981 lb	3620 kg
	Distancia entre ejes	43 in	1092 mm
	Altura de elevación: totalmente elevada	161 in	4089 mm
	Altura hasta bisagra - elevación completa	123 in	3124 mm
	Altura total al techo	81 in	2057 mm
	Ángulo de vertido a altura máxima	40 °	40 °
	Altura de descarga	94 in	2388 mm
	Cubo de longitud completa	136 in	3467 mm
	Alcance de descarga a la altura máxima	27 in	685.80 mm
	Retroceso en suelo	28 °	28 °
	Altura del asiento al suelo	40 in	1016 mm
	Ancho total: sin cucharón	67 in	1711.96 mm
	Anchura de cazo	67 in	1711.96 mm
	Distancia al suelo	8 in	203 mm
	Longitud total: sin cucharón	105 in	2667 mm
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento (en vacío)	8 mph	12.90 km/h
	Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima	12 mph	19.20 km/h
Neumáticos	Modelos de los neumáticos	12,00 x 16,5 HD	12,00 x 16,5 HD
	Marca	Yanmar	Yanmar
Motor	Modelo de motor	4TNV98CT-NMSLV	4TNV98CT-NMSLV
	Norma del motor	Stage V	Stage V
	Potencia bruta	53.70 kW	53.70 kW
	Potencia neta	52.70 kW	52.70 kW
	Par máx. / Rotación del par de motor	217 ft/lbs / 1625 rpm	294 Nm / 1625 rpm
	Fuente de alimentación	Diésel	Diésel
	Potencia del motor I.C.	53.70 Hp	53.70 Hp
	Batería	12 V	12 V
	Motor de arranque	3 kW	3 kW
	Sistema hidráulico auxiliar	24 US gpm	90 l/min
Hidráulico	Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)	35 US gpm	132.50 l/min
	Capacidad del depósito de carburante	18 US gal	68.10 l
Capacidad del tanque	Capacidad del depósito hidráulico	8 US gal	30.30 l
	Cilindrada	0.87 US gal	3.30 l
	Ruido en el entorno (LwA)	101 dB	101 dB
Ruido y vibración	Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)	0.96 m/s²	0.96 m/s²
	Vibraciones en manos/brazos	< 1.50 m/s²	< 1.50 m/s²



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Horómetro
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Indicador testigo de carga batería
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Sistema de seguridad Hydraloc™
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Alarma de apoyo
- Dispositivos antivandalismo
- Protección en parte superior ROPS/FOPS de Nivel II
- Luces de trabajo delanteras y traseras
- 12Volt Puerto de alimentación de
- Claxon
- Hand/Foot Controls

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Acción elevadora hidráulica autoniveladora seleccionable 4
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Alarma de apoyo
- Rotating Beacon
- Sistema de elevación simplificado
- Calentador de bloque de motor
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- Cámara trasera con pantalla en cabina
- 3-inch Seatbelt
- Automatic engine shutdown
- Puerta de cabina basculante
- Radio



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.