

R220

MINIPALE GOMMATE



GEHL®

Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		998 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		1075 kg
Peso a vuoto		3620 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4089 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	3124 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	2057 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	40 °
Altezza di scarico	h29	2388 mm
Lunghezza con benna	l16	3467 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	685.80 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	28 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	1016 mm
Interasse	y	1092 mm
Larghezza senza benna	b1	1711.96 mm
Larghezza benna	e1	1711.96 mm
Altezza libera dal suolo	m4	203 mm
Lunghezza senza benna	l2	2667 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2223 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	1321 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1524 mm
Performance		
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		19.20 km / h
Velocità di spostamento (senza carico)		12.90 km / h
Pneumatici		
Pneumatici standard		12.00x16.5 HD
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98CT-NMSLV
Norma motore		Stage V
Potenza lorda		53.70 kW
Potenza netta		52.70 kW
Coppia massima / Regime motore		294 Nm / 1625 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Potenza nominale motore (cv)		53.70 cv
Batteria		12 V
Motorino avviamento		3 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		90 l/min
Impianto idraulico high flow - Opzione		132.50 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		68.10 l
Capacità del serbatoio idraulico		30.30 l
Cilindrata		3.30 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		101 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		0.96 m/s ²
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 1.50 m/s ²



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend