

R260

PALAS CARGADORAS COMPACTAS



Características Principales

- ✓ Sistema de fijación All-Tach® (tipo universal)
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS Nivel II
- ✓ Sistema de control de doble barra en T, mano/pie o joystick
- ✓ Ejes de mantenimiento cero con llantas de tornillos
- ✓ Material acústico y techo interior de lujo
- ✓ Asiento estándar con respaldo alto

Especificaciones

- ✓ Capacidad operativa (50%) - 2,600 1179 kg ()
- ✓ Altura total hasta la parte superior de la ROPS - 81" (2057 mm)
- ✓ Potencia bruta - 72 (53,7 kW) @ 2500 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98CT-NMS / Tier IV
- ✓ 294 Nm (217 ft pies-libra) @ 1625 rpm par máximo
- ✓ 123" (31234 mm) de altura hasta el pasador de la bisagra
- ✓ Anchura de máquina de 1712 mm (67,4") - sin cucharón
- ✓ 8,200 Peso operativo de 3719 kg ()

ESPECIFICACIONES

		MÉTRICO
Capacidad	Capacidad de operación nominal	1179 kg
	Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional	1261 kg
Peso y dimensión	Peso sin carga	3719 kg
	Distancia entre ejes	1257 mm
	Altura de elevación: totalmente elevada	4089 mm
	Altura hasta bisagra - elevación completa	3124 mm
	Altura total al techo	2057 mm
	Ángulo de vertido a altura máxima	40 °
	Altura de descarga	2388 mm
	Cubo de longitud completa	3632 mm
	Alcance de descarga a la altura máxima	686 mm
	Retroceso en suelo	28 °
	Altura del asiento al suelo	1016 mm
	Ancho total: sin cucharón	1712 mm
	Anchura de cazo	1711.96 mm
	Distancia al suelo	203 mm
	Longitud total: sin cucharón	2832 mm
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento (en vacío)	12.90 km/h
	Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima	19.20 km/h
Neumáticos	Modelos de los neumáticos	12.00 x 16,5 HD
	Marca	Yanmar
Motor	Modelo de motor	4TNV98CT-NMS
	Norma del motor	Tier 4
	Potencia bruta	53.70 kW
	Potencia neta	52.70 kW
	Par máx. / Rotación del par de motor	294 Nm / 1625 rpm
	Fuente de alimentación	Diésel
	Batería	12 V
	Motor de arranque	3 kW
Hidráulico	Sistema hidráulico auxiliar	90 l/min
	Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)	132.50 l/min
Capacidad del tanque	Capacidad del depósito de carburante	81.40 l
	Capacidad del depósito hidráulico	30.30 l
	Cilindrada	3.30 l
Ruido y vibración	Ruido en el entorno (LwA)	101 dB
	Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)	0.96 m/s ²
	Vibraciones en manos/brazos	< 1.50 m/s ²



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Horómetro
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Indicador testigo de carga batería
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Sistema de seguridad Hydracloc™
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Dispositivos antivandalismo
- Protección en parte superior ROPS/FOPS de Nivel II
- Luces de trabajo delanteras y traseras
- 12Volt Power Port
- Claxon
- Hand/Foot Controls
- Placa de acceso completo (amovible)

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Acción elevadora hidráulica autoniveladora seleccionable 4
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Alarma de apoyo
- Rotating Beacon
- Sistema de elevación simplificado
- Calentador de bloque de motor
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- Cámara trasera con pantalla en cabina
- 3-inch Seatbelt
- Automatic engine shutdown
- Puerta de cabina basculante
- Radio



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.