

R260

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ All-Tach@-Befestigungssystem (Universal-Typ)
- ✓ Hydraloc™-System
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II
- ✓ Dual T-Bar, Hand/Fuß- oder Joystick-Steuerungssystem
- ✓ Wartungsfreie Achsen mit 8-Bolt
- ✓ Akustisches Soundmaterial und Deluxe-Himmel
- ✓ Standard Hochlehner-Kissensitz

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 1179 kg (2600 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2057 mm (81")
- ✓ Bruttoleistung - 53,7 kW (72) bei 2500 rpm U/min
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMSLV / Stufe V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3124 mm (123") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1712 mm (67.4") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 3719 kg (8200 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

	METRISCH	
Kapazität	Nennlast	1179 kg
	Nennlast mit Zusatzgewicht	1261 kg
	Leergewicht	3719 kg
Gewicht und Reifengröße	Radstand	1257 mm
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	4089 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3124 mm
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	2057 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	40 °
	Auskipphöhe	2388 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3632 mm
	Auskipphöhe bei voller Höhe	686 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °
	Sitzhöhe über Grund	1016 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1711.96 mm
	Schaufelbreite	1711.96 mm
	Bodenfreiheit Maschine	203 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2832 mm
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	2286 mm
hinterer Böschungswinkel	25 °	
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.90 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	19.20 km/h
Reifen	Reifenmodelle	12.00 x 16.5 HD
	Hersteller	Yanmar
Motor	Motor Modell	4TNV98CT-NMSLV
	Motornorm	Stage V
	Brutto-Leistung	53.70 kW
	Nennleistung	52.70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	294 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Nennleistung Verbrennungsmotor	53.70 Hp
	Batterie	12 V
	Anlasser	3 kW
	Hydraulisch	Zusatzhydraulik
High-Flow Zusatzhydraulik Option		132.50 l/min
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	81.40 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	30.30 l
	Hubraum	3.30 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.96 m/s ²
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 1.50 m/s ²



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Batterieentladeanzeige
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Vandalismusschutz
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Front and Rear - Work Lights
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)

OPTIONALE MERKMALE

- Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Back-Up Alarm
- Rotating Beacon
- Vereinfachtes Hebesystem
- Motorvorheizung
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- 3-inch Seatbelt
- Automatic engine shutdown
- Schwenkbare Kabinentür
- Radio
- Easy Manager



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.