

R260

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ All-Tach® Attachment System (Universal-Type)
- ✓ Hydraloc™ System
- ✓ ROPS/FOPS Level II
- ✓ Dual T-Bar, Hand/Foot or Joystick Control System
- ✓ Zero Maintenance Axles w/8-Bolt Rims
- ✓ Acoustical Sound Material and Deluxe Headliner
- ✓ Standard High Back Cushion Seat

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating Capacity (50%) - 1179 kg (2,600 lbs.)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 2057 mm (81")
- ✓ Gross Power - 53.7 kW (72 hp) @ 2500 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMSLV / Stage V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1625 rpm max torque
- ✓ 3124 mm (123") height to hinge pin
- ✓ 1712 mm (67.4") machine width - less bucket
- ✓ 3719 kg (8,200 lbs.) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Rated Operating Capacity	2599 lb	1179 kg
	Rated Operating Capacity with Optional Counterweight	2780 lb	1261 kg
	Eigengewicht	8199 lb	3719 kg
Gewicht und Abmessungen	Radstand	49 in	1257 mm
	Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	161 in	4089 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	123 in	3124 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	81 in	2057 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	40 °	40 °
	Dump height	94 in	2388 mm
	Overall length with bucket	143 in	3632 mm
	Auskippschweite – volle Höhe	27 in	686 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °	28 °
	Sitzhöhe zum Boden	40 in	1016 mm
	Overall width less bucket	67 in	1711.96 mm
	Schaufelbreite	67 in	1711.96 mm
	Bodenfreiheit	8 in	203 mm
	Overall length - Less Bucket	111 in	2832 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	90 in	2286 mm
	Rear departure angle	25 °	25 °
Leistung	Fahrtgeschwindigkeit (unbeladen)	8 mph	12.90 km/h
	Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum	12 mph	19.20 km/h
Reifen	Reifenmodelle	12.00 x 16.5 HD	12.00 x 16.5 HD
	Marke	Yanmar	Yanmar
Motor	Motormodell	4TNV98CT-NMSLV	4TNV98CT-NMSLV
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Gross Power	53.70 kW	53.70 kW
	Net Power	52.70 kW	52.70 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	217 ft/lbs / 1625 rpm	294 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel	Diesel
	Nennleistung Verbrennungsmotor	53.70 Hp	53.70 Hp
	Batterie	12 V	12 V
	Starter	3 kW	3 kW
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	24 US gpm	90 l/min
	High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option	35 US gpm	132.50 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Kraftstoffbehälters	22 US gal	81.40 l
	Kapazität des Hydraulikölbefälters	8 US gal	30.30 l
	Hubraum	0.87 US gal	3.30 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB	101 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.96 m/s²	0.96 m/s²
	Vibrationswert an Händen/Armen	< 1.50 m/s²	< 1.50 m/s²



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Kontrollleuchte für Batterieladezustand
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Verriegelungsvorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)

OPTIONALE MERKMALE

- Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Rückfahrwarneinrichtung
- Rotating Beacon
- Vereinfachtes Hebesystem
- Heizung für Motorblock
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- 3-inch
- Automatic engine shutdown
- Swing-out Cab Door
- Radio
- Easy Manager



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.