

R260

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ All-Tach® Attachment System (Universal-Type)
- ✓ Hydraloc™ System
- ✓ ROPS/FOPS Level II
- ✓ Dual T-Bar, Hand/Foot or Joystick Control System
- ✓ Zero Maintenance Axles w/8-Bolt Rims
- ✓ Acoustical Sound Material and Deluxe Headliner
- ✓ Standard High Back Cushion Seat

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating Capacity (50%) - 1179 kg (2,600 lbs.)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 2057 mm (81")
- ✓ Gross Power - 53.7 kW (72 hp) @ 2500 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMSLV / Stage V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1625 rpm max torque
- ✓ 3124 mm (123") height to hinge pin
- ✓ 1712 mm (67.4") machine width - less bucket
- ✓ 3719 kg (8,200 lbs.) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Rated Operating Capacity	1179 kg
	Rated Operating Capacity with Optional Counterweight	1261 kg
Gewicht und Abmessungen	Eigengewicht	3719 kg
	Radstand	1257 mm
	Overall Operating Height - Fully Raised	4089 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3124 mm
	Overall Height to top of ROPS	2057 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	40 °
	Dump height	2388 mm
	Overall length with bucket	3632 mm
	Dump reach - Full height	686 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °
	Seat to ground height	1016 mm
	Overall width less bucket	1711.96 mm
	Schaufelbreite	1711.96 mm
	Bodenfreiheit der Maschine	203 mm
	Overall length - Less Bucket	2632 mm
	Clearance Radius - Front with Bucket	2286 mm
Rear departure angle	25 °	
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.90 km/h
	Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum	19.20 km/h
Reifen	Reifenmodelle	12.00 x 16.5 HD
	Marke	Yanmar
Motor	Motor Modell	4TNV98CT-NMSLV
	Motornorm	Stage V
	Gross Power	53.70 kW
	Net Power	52.70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	294 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Nennleistung Verbrennungsmotor	53.70 Hp
	Batterie	12 V
	Starter	3 kW
	Hydraulisch	Zusatzhydraulik
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		132.50 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Kraftstoffbehälters	81.40 l
	Kapazität des Hydraulikölbbehälters	30.30 l
	Hubraum	3.30 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.96 m/s ²
	Vibrationswert an Händen/Armen	< 1.50 m/s ²



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Kontrollleuchte für Batterieladestatus
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Verriegelungsvorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)

OPTIONALE MERKMALE

- Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Rückfahrwarnrichtung
- Rotating Beacon
- Vereinfachtes Hebesystem
- Heizung für Motorblock
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- 3-inch
- Automatic engine shutdown
- Swing-out Cab Door
- Radio
- Easy Manager



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.