Fiche technique:

# 260 TJ+ ST5






	260 TJ+ ST5 DUCUIN	ent cree re 30 novembre 2025 a 03. 13 0 i
Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	25.89 m
Hauteur de plate-forme	h7	23.89 m
Déport maximal		19.70 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+70.30 ° / -63 °
Capacité de la nacelle	0	408 kg
Rotation tourelle	,	360 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		3/3
Poids et dimensions		-,-
Poids de la nacelle*		16400 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.48 m
Longueur hors-tout	l1	10.84 m
Largeur hors tout	b1	2.48 m
Hauteur hors tout	h17	2.71 m
Longueur hors tout repliée	19	7.88 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	2.80 m
Longueur pendulaire	I13	2.40 m
- 1	a7	1.43 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a/ Wa3	
Rayon de braquage extérieur		4.35 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.42 m
Empattement	у	2.80 m
Performances		4.50.1 (1)
Vitesse de translation - en mode transport		4.50 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h
Pente franchissable		35 %
Dévers autorisé		4 °
Roues		
Type de roues		Pneu plein souple (PPS)
Pneus standards		1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
Roues directrices (avant / arrière)		2/2
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2
Moteur/batterie		
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 4TNV88C
Norme moteur		Stage V
Puissance moteur (CV / kW)		46 ch / 34.30 kW
Divers		
Pression au sol		21.30 dan/cm2
Pression hydraulique		400 bar
Capacité du réservoir hydraulique		94 I
Carburant		76 I
Bruit à l'environnement (LwA)		< 105 dB
Conformité aux nomes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280 :2013) - 2004/108/CE (CEM)

<sup>\*</sup>Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée. \*\* Selon le cycle « REDUCE »


## 260 TJ+ ST5 - Abaques


### Abaque de charge pour nacelles métrique



260 TJ+ ST5 - Schémas d'encombrement







# Équipements

Système « Stop & Go »
Télécommande pour le transport
Témoin orientation tourelle

#### 4 mouvements simultanés 4 roues directrices avec mode crabe 4 roues motrices Aide au diagnostic intégré Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente) Blocage du différentiel sur pont arrière Compensation électronique du panier Easy Manager Essieu avant oscillant Fonction X et Y Gyrophare LED Horamètre Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle Jauge à carburant avec témoin niveau bas Large panier à trois entrées Machine connectée Moteur avec FAP (filtre à particules) Moteur monté sur plateau coulissant Pompe électrique de secours Pont avant à glissement limité Prédisposition 230V Pédale de présence de l'opérateur Rotation continue de la tourelle

Optionnel
Boites de rangement supplémentaires
Chargeur de batterie
Clapet étouffoir
Coupe batterie
Grand panier de 2,30 m avec porte latérale
Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW)
Huile hydraulique biodégradable - Grade 32
Kit de sécurité - Hamais + casque
Panier étroit peint pour fortes charges de 1,80m
Phare de travail
Pneus non marquants
Porte panneau
Porte tube
Pot d'échappement pare-étincelles
Prise 230V avec disjoncteur différentiel
Préchauffage du bloc moteur
Réchauffeur de batterie
Réchauffeur huile hydraulique
Serrure à clef du réservoir de carburant
Système de Protection Secondaire (SPS)





### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes