

技術シート：

260 TJ+ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャビンティ		メートル単位
最大作業高	h21	25.89 m
プラットフォーム高	h7	23.89 m
最大作業半径		19.70 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+70.30 ° / -63 °
作業床最大積載荷重	Q	408 kg
タレット回転		360 °
首振角度 (左) / 首振角度 (右)		90 ° / 90 °
搭乗人員 / 搭乗人員		3 / 3
仕様		
バスケット重量		16400 kg
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 (幅)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
床高 (乗降時)	h20	0.48 m
全長	l1	10.84 m
全幅	b1	2.48 m
全高	h17	2.71 m
全長 (格納姿勢)	l9	7.88 m
全高 (格納姿勢)	h18 ***	2.80 m
ジブ長さ	l13	2.40 m
カウンターウエイトオフセット (90°タレット)	a7	1.43 m
最小回転半径外輪	Wa3	4.35 m
車輪半径	m2	0.42 m
ホイールベース	y	2.80 m
性能		
走行速度 格納姿勢		4.50 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.80 km/h
登坂能力		35 %
許容路面傾斜角度		4 °
ホイール		
タイヤ		ソリッドタイヤ
標準タイヤ		1025 x 365 mm
駆動輪 (前) / 駆動輪 (後)		2 / 2
操舵輪 (前) / 操舵輪 (後)		2 / 2
ブレーキ (前) / ブレーキ (後)		2 / 2
エンジン / バッテリー		
メーカー / エンジンモデル		Yanmar - 4TNV88C
エンジン排出ガス規制		Stage V
定格出力 / 定格出力		46 Hp / 34.30 kW
その他		
接地圧		21.30 dan/cm2
油圧		400 bar
作動油タンク容量		94 l
燃料タンク容量		76 l
環境騒音 (LwA)		< 105 dB
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

*ご利用される国の法規やオプションより異なります。
*還元サイクル*に帰属します。

260 TJ+ ST5 - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法



260 TJ+ ST5 - 寸法図



装置

標準

230V Predisposition
4 simultaneous movements
4 wheel drive
4 wheel steer with crab mode
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Backup electrical pump
Connected machine
Continuous turret rotation
Differential locking on rear axle
Easy Manager
Electronic platform compensation
Emergency stop button in platform and on frame
Engine mounted on sliding platform
Engine with DPF
Front axle with limited slip
Fuel gauge with low level indicator
Hour meter
Integrated diagnostic assistance
LED rotating beacon
Large basket with three entries
Operator presence pedal
Oscillating front axle
Remote control for transport
Stop & Go system
Turret orientation information
X Y function

オプション

Additional storage boxes
Battery blanket
Battery charger
Battery cut-off
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Engine Block Heater
Hydraulic oil heater
Key lock on fuel tank
Large basket 2.30m with lateral door
Non-marking tyres
On-board generator (3,5 or 5 kW)
Painted narrow basket for heavy loads 1800mm (5 ft 11 in.)
Panel cradle
Pipe cradle
Safety kit - Harness + helmet
Safety valve
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arrester
Working light
二次保護システム (SPS)



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes