

Technisches Datenblatt :

260 TJ+ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Working height	h21	25.89 m
Floor height (access)	h20	0.48 m
Platform height	h7	23.89 m
Max. outreach		19.70 m
Pendular arm rotation (top / bottom)		+70.30 ° / -63 °
Platform capacity	Q	408 kg
Turret rotation		360 °
Platform rotation (right / left)		90 ° / 90 °
Number of people (indoor / outdoor)		3 / 3
Weight and dimensions		
Platform weight*		16400 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Overall length	l1	10.84 m
Overall width	b1	2.48 m
Overall height	h17	2.71 m
Overall length (stowed)	l9	7.88 m
Overall height (stowed)	h18	2.80 m
Jib length	l13	2.40 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	1.43 m
External turning radius	Wa3	4.35 m
Ground clearance at centre of wheelbase	m2	0.42 m
Wheelbase	y	2.80 m
Performances		
Drive speed - stowed		4.50 km/h
Drive speed - raised		0.80 km/h
Gradeability		35 %
Permissible leveling		4 °
Wheels		
Tires type		Solid Tires Cured-On
Standard tires		1025 x 365 mm
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Braking wheels (front / rear)		2 / 2
Engine/Battery		
Engine brand / model		Yanmar - 4TNV88C
Engine nom		Stage V
I.C. Engine power rating / Power		46 Hp / 34.30 kW
Miscellaneous		
Ground Pressure		21.30 dan/cm2
Hydraulic Pressure		400 bar
Hydraulic tank capacity		94 l
Fuel tank		76 l
Noise to environment (LWA)		< 105 dB
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)




*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

** According to "REDUCE cycle"

260 TJ+ ST5 - Traglasttabellen



260 TJ+ ST5 - Maßzeichnung



Ausstattung

Standard

230V Predisposition
4 simultaneous movements
4 wheel drive
4 wheel steer with crab mode
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Backup electrical pump
Connected machine
Continuous turret rotation
Differential locking on rear axle
Easy Manager
Electronic platform compensation
Emergency stop button in platform and on frame
Engine mounted on sliding platform
Engine with DPF
Front axle with limited slip
Fuel gauge with low level indicator
Hour meter
Integrated diagnostic assistance
LED rotating beacon
Large basket with three entries
Operator presence pedal
Oscillating front axle
Remote control for transport
Stop & Go system
Turret orientation information
X Y function

Optional

Additional storage boxes
Battery blanket
Battery charger
Battery cut-off
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Engine Block Heater
Hydraulic oil heater
Key lock on fuel tank
Large basket 2.30m with lateral door
Narrow basket 1.80m
Non-marking tyres
On-board generator (3,5 or 5 kW)
Panel cradle
Pipe cradle
Safety kit - Harness + helmet
Safety valve
Secondary Protection System (SPS)
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arrester
Working light

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes