Fiche technique:

MT-X 1840







	MT-X 1840 Docur	nent créé le 1 novembre 2025 à 13:25 UT
Capacités		Métrique
Capacité max.		4000 kg
Hauteur de levage max.		17.55 m
Déport maximal		13.08 m
Effort d'arrachement au godet		7500 daN
Poids et dimensions		, 666 dain
Longueur hors tout au tablier	l11	6.16 m
•	12	6.27 m
Longueur au talon des fourches		
Largeur hors tout	b1	2.42 m
Hauteur hors tout	h17	2.45 m
Empattement	у	3.07 m
Garde au sol	m4	0.37 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.89 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	114 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.94 m
Poids à vide (avec fourches)		11630 kg
Poids		11600 kg
Type de roues		Pneumatique
Pneus standards		Alliance 400/80 - 24 -162A8
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Performances	., 5, 6	
Levage		17.30 s
Descente		17.30 s
Sortie de télescope		16.10 s
Rentrée de télescope		15.60 s
Cavage		5 s
Déversement		4 s
Moteur		
Marque du moteur		Perkins
Norme moteur		Stage IIIA
Modèle du moteur		1104D-44TA
Nombre de cylindrée		4 - 4400 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		101 ch / 74.50 kW
Couple max. / Régime moteur		400 Nm @ 1400 tr/min
Effort de traction en charge		10000 daN
Transmission		
Type de transmission		Convertisseur de couple
Nombre de vitesses (avant / arrière)		4 / 4
Vitesse de déplacement max.		24.90 km/h
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		24.90 km/h
. "		Frein négatif automatique
Frein de parking		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique		167 l/min-270 bar
		10/ 1/111111-2/U Udi
Capacités des réservoirs		11.10
Huile moteur		11.40
Huile hydraulique		135 I
Capacité du réservoir hydraulique		175 l
Carburant		140 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		82 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		105 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2/2
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Certification cabine		Ganine RUPS - FUPS niveau 7

MT-X 1840 - Schémas d'encombrement









MT-X 1840 - Abaques

Machine sur pneus avec fourches - avec correcteur de dévers



Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes