

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

М-Х 30-4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Характеристики мачт и начальная емкость

		FLT 55
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2.97
h2 - Свободный подъем	mm	1.98
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	6532
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50	FVD 55	FVD 60
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	6	6	6	6	6	6	6	6	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12	12	12	12	12	12	12	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2375	2525	2625	2785	2975	3225	3475	3725	3975
h2 - Свободный подъем	mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4115	4415	4615	4815	5115	5615	6115	6615	7115
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg								1500	
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Трёхсекционная со свободным ходом (FLT)		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 50	FLT 60
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	6	6	6	6	6	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12	12	12	12	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2275	2375	2525	2625	2785	3225
h2 - Свободный подъем	mm	1283	1383	1533	1633	1793	2233
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4732	5032	5332	5732	6032	7032
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	3000	3000	2500	2250	1500	
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg			2500	1750	1250	
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Трёхсекционная улучшенной видимости (FVT)		FVT 55
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	3055
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	6725
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	2100
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта