

Ficha técnica :

# M-X 30-2





## Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 37	FVD 45
$\alpha$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6
$\beta$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2785	3225
h2 - Elevación libre	mm	130	130
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4815	5615
Capacidad residual a altura máxima	kg	3000	3000
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	3000	3000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500	2500

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 43	FLT 50
$\alpha$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6	6
$\beta$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2525	2785
h2 - Elevación libre	mm	1533	1793
h4 - Altura del mástil extendido	mm	5332	6032
Capacidad residual a altura máxima	kg	3000	
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	2500	1500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500	2500

Triplex de visibilidad total (FVT)		FVT 55
$\alpha$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	6
$\beta$ - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	12
h1 - Altura del mástil bajado	mm	3055
h4 - Altura del mástil extendido	mm	6725
Capacidad residual a altura máxima	kg	1500
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	1100
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes