

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# М-Х 30-2



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics		Метрический	
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		M-X 30-2
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	3000 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	697 mm
1.9	Wheelbase	y	2100 mm
Weight			
2.1	Service weight		5090 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		7050 kg / 1040 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		2250 kg / 2840 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Inflatable
3.2	Dimensions of front wheels		3.2: 440/80-24 8TN5 A325 168A8
3.3	Dimensions of rear wheels		10R17,5 G291 134M
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Front wheel gauge	b10	1670 mm
Dimensions			
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2460 mm
4.19	Overall length	l1	4642 mm
4.20	Length to face of forks	l2	3630 mm
4.21	Overall width	b1	2100 mm
4.22	Forks section x width x length	s / e / l	125 mm x 1200 mm / 40 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		3A
4.24	Fork carriage width	b3	1470 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	380 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	385 mm
4.35	Turning radius	Wa	3210 mm
Performances			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		24 km/h / 22 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.50 m/s / 0.60 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.50 m/s / 0.50 m/s
5.5	Drawbar pull (Laden / Unladen)		4830 daN / 1873 daN
5.10	Service brake		Hydraulic
Engine			
7.2	I.C. Engine power rating		70 kW
7.1	Engine brand / model		Perkins / 1104D-44T NL38894
7.3	Rated speed		2360 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4400 cm³
Miscellaneous			
8.1	Type of drive control		Hydraulic
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		185 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		85 l/min
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		72 dB

### M-X 30-2 - габаритный чертеж



## Характеристики мачт и начальная емкость

Full Visibility Duplex (FVD)		FVD 37	FVD 45
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12
h1 - Mast lowered height	mm	2785	3225
h2 - Mast free lift	mm	130	130
h4 - Mast extended height	mm	4815	5615
Residual capacity at max height	kg	3000	3000
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	3000	3000
Height at max capacity	mm	2500	2500

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 43	FLT 50
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12
h1 - Mast lowered height	mm	2525	2785
h2 - Mast free lift	mm	1533	1793
h4 - Mast extended height	mm	5332	6032
Residual capacity at max height	kg	3000	
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	2500	1500
Height at max capacity	mm	2500	2500

Full Visibility Triplex (FVT)		FVT 55
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward	°	6
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward	°	12
h1 - Mast lowered height	mm	3055
h4 - Mast extended height	mm	6725
Residual capacity at max height	kg	1500
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1100
Height at max capacity	mm	2500



# **MANITOU**

## **HANDLING YOUR WORLD**

### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта