

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


M-X 50-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		М-Х 50-2
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	5000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	772 mm
1.9	Колесная база	y	2120 mm
	Вес		
2.1	Снаряженная масса		7480 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		10895 kg / 1930 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		2645 kg / 5180 kg
	Шины		
3.1	Шины		Пневматические
3.3	Размеры задних колес		10R17,5 134/132M G291
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		2
3.6	Датчик передних колес	b10	1620 mm
	Габаритные размеры		
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2420 mm
4.19	Общая длина	l1	4955 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	3755 mm
4.21	Общая ширина	b1	2060 mm
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B		4A
4.24	Ширина каретки грузовых вил	b3	1670 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	265 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	365 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	3395 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом)		22.80 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)		5685 daN / 3665 daN
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
	Двигатель		
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя / Экологический класс двигателя		Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA
7.2	Номинальная мощность двигателя		70 Hp
7.3	Номинальная скорость		2360 rpm
	Разное		
8.1	Тип привода		Гидравлический

М-Х 50-2 - габаритный чертеж



Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	15	15	15	15	15	15	15
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	15	15	15	15	15	15	15
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2475	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4025	4325	4525	4725	5025	5525	6025
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

[illegible]

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта