

技術シート：

# M-X 50-4



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| 諸元    |                                 | メートル単位    |                             |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1.1   | 製造メーカー                          |           | Manitou                     |
| 1.2   | モデル名                            |           | M-X 50-4                    |
| 1.3   | エンジン                            |           | ディーゼル                       |
| 1.4   | オペレーター・タイプ                      |           | 着座タイプ                       |
| 1.5   | 定格荷重                            | Q         | 5000 kg                     |
| 1.6   | 積荷重心                            | c         | 600 mm                      |
| 1.8   | 車軸中心からフォークまでの距離                 | x         | 762 mm                      |
| 1.9   | ホイールベース                         | y         | 2120 mm                     |
| 重量    |                                 |           |                             |
| 2.1   | 機械質量                            |           | 7660 kg                     |
| 2.2   | 前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)   |           | 10800 kg / 1869 kg          |
| 2.3   | 前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時) |           | 2570 kg / 5090 kg           |
| ホイール  |                                 |           |                             |
| 3.1   | タイヤ                             |           | エア                          |
| 3.3   | 後輪サイズ                           |           | 340/80R18 XMCL 143A8        |
| 3.5   | 前輪数 / 後輪数                       |           | 2 / 2                       |
| 3.5.2 | 駆動輪数                            |           | 4                           |
| 3.6   | 輪距 (トレッド) 前輪                    | b10       | 1620 mm                     |
| 寸法    |                                 |           |                             |
| 4.7   | 全高 マスト下降時 ヘッドガード h6             | h6        | 2495 mm                     |
| 4.19  | 全長                              | l1        | 4945 mm                     |
| 4.20  | 車体長さ (フォーク前面まで)                 | l2        | 3745 mm                     |
| 4.21  | 全幅                              | b1        | 2080 mm                     |
| 4.22  | フォーク厚 x フォーク幅 x フォーク長           | s / e / l | 50 mm x 150 mm / 1200 mm    |
| 4.23  | ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ         |           | 4A                          |
| 4.24  | フォークランプ幅                        | b3        | 1670 mm                     |
| 4.31  | マスト下部の最低地上高                     | m1        | 265 mm                      |
| 4.32  | 車輪半径                            | m2        | 375 mm                      |
| 4.35  | 旋回半径                            | Wa        | 4155 mm                     |
| 性能    |                                 |           |                             |
| 5.1   | 走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)        |           | 24 km/h / 23.40 km/h        |
| 5.2   | 上昇時スピード (積載時) / 上昇時スピード (未積載時)  |           | 0.40 m/s / 0.50 m/s         |
| 5.3   | 上昇速度 負荷 / 無負荷                   |           | 0.40 m/s / 0.40 m/s         |
| 5.5   | 下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバール (無負荷時)   |           | 10360 daN / 6205 daN        |
| 5.10  | 制動ブレーキ                          |           | 油圧                          |
| エンジン  |                                 |           |                             |
| 7.1   | メーカー / エンジンモデル                  |           | Perkins / 1104D-44T NL38894 |
| 7.3   | 定格回転数                           |           | 2360 rpm                    |
| その他   |                                 |           |                             |
| 8.1   | ドライブユニットのタイプ                    |           | 油圧ライン                       |

M-X 50-4 - 寸法図







#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes