

Ficha técnica :

M-X 70-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 36	FVD 40	FVD 45
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	°	15	15	15
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	°	15	15	15
h1 - Altura del mástil bajado	mm	3145	3145	3595
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4960	4960	5860
Capacidad residual a altura máxima	kg	7000	7000	6500
Capacidad residual con desplazamiento lateral integrado a la altura máxima	kg	6300		
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500	2500	2500



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes