

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


M-X 70-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель	Manitou	
1.2	Наименование модели	M-X 70-2	
1.3	Источник питания	Дизельный	
1.4	Режим движения	Сидя	
1.5	Номинальная грузоподъемность	7000 kg	
1.6	Центр тяжести груза	600 mm	
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	803 mm	
1.9	Колесная база	2.49 m	
Вес		9880 kg	
2.1	Снаряженная масса	14954 kg / 1926 kg	
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)	4040 kg / 5840 kg	
Шины		Пневматические	
3.1	Шины	18R185 8T N20XF	
3.2	Размеры передних колес	265/70R19,5 6T P30 НТ3	
3.3	Размеры задних колес	2 / 2	
3.5	Количество передних колес / задних колес	2	
3.5.2	Количество ведущих колес	1700 mm	
3.6	Датчик передних колес	1545 m	
3.7	Расстояние между задними колесами	2475 mm	
Габаритные размеры		1485 mm	
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	5700 mm	
4.8	Высота сидения	4200 mm	
4.19	Общая длина	2155 mm	
4.20	Длина до основания вил	70 mm x 150 mm / 1200 mm	
4.21	Общая ширина	4A	
4.22	Секция вил x Ширина вил x Длина вил	1750 mm	
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B	300 mm	
4.24	Ширина каретки грузовых вил	410 mm	
4.31	Дорожный просвет под мачтой	6703 mm	
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	4200 mm	
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200		
4.35	Радиус поворота		
Производительность		Гидравлический сервотормоз	
5.1	Скорость движения (с грузом)	24 km/h	
5.2.1	Скорость подъема (без груза)	0.40 m/s	
5.3.1	Скорость опускания (без груза)	0.40 m/s	
5.5	Тяговое усилие	7960 daN	
5.10	Рабочий тормоз		
Двигатель		Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA	
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя / Экологический класс двигателя	95 Hp/70 kW	
7.2	Мощность двигателя (л.с. / kW)		

M-X 70-2 - габаритный чертеж



Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 36	FVD 40	FVD 45
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	15	15
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	15	15
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	3145	3145
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4960	4960
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	7000	7000
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	6300	
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500
		2500	2500



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта