

Technisches Datenblatt :

EMA II 18 HL-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technical characteristics | | | Metrisch |
|---------------------------|---|-----------|----------------------------|
| 1.1 | Manufacturer | | Manitou |
| 1.2 | Model Name | | EMA II 18 HL-2 |
| 1.3 | Power source | | Electrical |
| 1.4 | Operator type | | Seated |
| 1.5 | Max. capacity | Q | 1750 kg |
| 1.6 | Load center of gravity | c | 500 mm |
| 1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork | x | 308 mm |
| 1.9 | Wheelbase | y | 1745 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Service weight | | 8700 kg |
| 2.2 | Weight on front axle (laden) / rear axle (laden) | | 6330 kg / 4080 kg |
| 2.3 | Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen) | | 3480 kg / 5220 kg |
| Wheels | | | |
| 3.1 | Tires type | | Solid tires |
| 3.2 | Dimensions of front wheels | | 412 x 178 |
| 3.3 | Dimensions of rear wheels | | 457 x 178 |
| 3.5 | Number of front wheels / rear wheels | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Number of drive wheels | | 2 |
| 3.6 | Front wheel gauge | b10 | 1110 mm |
| 3.7 | Rear wheel gauge | b11 | 1350 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.7 | Height of overhead guard (cabin) | h6 | 2260 mm |
| 4.8 | Seat height/stand height | h7 | 1200 mm |
| 4.19 | Overall length | l1 | 3740 mm |
| 4.20 | Length to face of forks | l2 | 2590 mm |
| 4.21 | Overall width | b1 | 1350 mm |
| 4.22 | Forks section / width / length | s / e / l | 40 mm x 125 mm x 1150 mm |
| 4.23 | Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B | | 2 |
| 4.24 | Fork carriage width | b3 | 860 mm |
| 4.31 | Ground clearance below mast | m1 | 50 mm |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 130 mm |
| 4.33 | Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways | Ast | 2000 mm |
| 4.34 | Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways | Ast | 2200 mm |
| Performances | | | |
| 5.1 | Travel speed (laden / unladen) | | 9 km/h-9.50 km/h |
| 5.2 | Lifting speed (laden / unladen) | | 0.35 m/s-0.45 m/s |
| 5.3 | Lowering speed (laden / unladen) | | 0.40 m/s-0.36 m/s |
| 5.7 | Gradeability (laden / unladen) | | 8 % / 10.50 % |
| 5.10 | Service brake | | Hydraulic |
| Engine | | | |
| 6.1 | Drive motor rating S2 60 min | | 10 kW |
| 6.2 | Lift motor rating at S3 15% | | 9 kW |
| 6.3 | Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43595 |
| 6.4 | Battery voltage / capacity | | 48 V / 930 Ah |
| 6.5 | Battery weight (+/- 5%) | | 1300 kg |
| Miscellaneous | | | |
| 8.1 | Type of drive control | | Mosfet AC speed controller |
| 8.2 | Working hydraulic pressure for attachments | | 200 bar |
| 8.3 | Oil flow rate for attachments | | 25 l/min |
| 8.4 | Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator | | < 73 dB |
| 8.4 | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053 | | 73 dB |

EMA II 18 HL-2 - Maßzeichnung



Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

| Free Lift Triplex (FLT) | | FLT 80 | FLT 84 | FLT 90 | FLT 95 | FLT 100 | FLT 102 | FLT 110 | FLT 120 | FLT 125 | FLT 127 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| α - Mast/fork carriage tilt, forward | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| β - Mast/fork carriage tilt, backward | ° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| h1 - Mast lowered height | mm | 3720 | 3900 | 4150 | 4270 | 4590 | 4690 | 5000 | 5340 | 5550 | 5570 |
| h2 - Mast free lift | mm | 2900 | 3080 | 3330 | 3650 | 3770 | 3870 | 4180 | 4520 | 4680 | 4750 |
| h3 - Mast lifting height | mm | 8010 | 8400 | 9000 | 9500 | 10020 | 10200 | 11010 | 12000 | 12510 | 12720 |
| h4 - Mast extended height | mm | 8840 | 9230 | 9830 | 10350 | 10850 | 11175 | 11985 | 13005 | 13485 | 13695 |
| Residual capacity with integrated side shift at max height | kg | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | 500 |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes