

Ficha técnica :

EMA II 18 HL-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características de los mástiles y capacidad residual

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 80	FLT 84	FLT 90	FLT 95	FLT 100	FLT 102	FLT 110	FLT 120	FLT 125	FLT 127
α - Mast/fork carriage tilt, forward	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
β - Mast/fork carriage tilt, backward	°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
h1 - Mast lowered height	mm	3720	3900	4150	4270	4590	4690	5000	5340	5550	5570
h2 - Mast free lift	mm	2900	3080	3330	3650	3770	3870	4180	4520	4680	4750
h3 - Mast lifting height	mm	8010	8400	9000	9500	10020	10200	11010	12000	12510	12720
h4 - Mast extended height	mm	8840	9230	9830	10350	10850	11175	11985	13005	13485	13695
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1250	1250	1250	1100	1100	1000	850	750	700	500



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes