

Fiche technique :

EMA II 18 HL-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

[illegible]

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 80	FLT 84	FLT 90	FLT 95	FLT 100	FLT 102	FLT 110	FLT 120	FLT 125	FLT 127
Mast/fork carriage tilt, forward	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mast/fork carriage tilt, backward	°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
h1 - Mast lowered height	mm	3720	3900	4150	4270	4590	4690	5000	5340	5550	5570
h2 - Mast free lift	mm	2900	3080	3330	3650	3770	3870	4180	4520	4680	4750
h3 - Mast lifting height	mm	8010	8400	9000	9500	10020	10200	11010	12000	12510	12720
h4 - Mast extended height	mm	8840	9230	9830	10350	10850	11175	11985	13005	13485	13695
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1250	1250	1250	1100	1100	1000	850	750	700	500



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes