

Ficha técnica :

EMA II 17



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		EMA II 17
1.3	Fonte de energia		Elétrica
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	1700 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	278 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1745 mm
Weight			
2.1	Peso de serviço		6000 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		4250 kg / 3250 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		2000 kg / 4000 kg
Pneus			
3.1	Tipo de rodas		Solid tires
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		412 x 152
3.3	Dimensões das rodas traseiras		457 x 152
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes		2
3.6	Via dianteira	b10	960 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	1080 mm
Dimensions			
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	h6	2260 mm
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	1200 mm
4.19	Comprimento total	l1	3710 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	2560 mm
4.21	Largura total	b1	1080 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 100 mm x 1150 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		2
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	860 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	50 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	130 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	1800 mm
4.34	Largura do corredor para paleta 800 x 1200 em comprimento	Ast	2000 mm
Atuação			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		9 km/h-9.50 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.35 m/s-0.45 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.40 m/s-0.36 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		8 % / 10.50 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
Motor			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		10 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		9 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43595
6.4	Bateria / Capacidade de carga		48 V / 620 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		1030 kg
Diversos			
8.1	Tipo de unidade motriz		Controlador de velocidade Mosfet AC
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		200 bar
8.3	Débito de óleo para acessório		25 l/min
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 73 dB
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		73 dB

EMA II 17 - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Triplex de elevação livre (FLT)		FLT 39	FLT 42	FLT 46	FLT 48	FLT 50	FLT 52	FLT 56	FLT 60	FLT 66	FLT 72	FLT 76
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
β - Inclinação do mastro/quadro porta-garfos, para trás	°	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2210	2300	2440	2500	2570	2640	2750	2900	3150	3400	3590
h2 - Elevação livre	mm	1390	1480	1620	1680	1750	1820	1930	2080	23300	2580	2770
h3 - Altura de elevação	mm	3930	4200	4620	4800	5010	5220	5550	6000	6600	7200	7620
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4760	5030	5450	5630	5840	6050	6380	6830	7430	8030	8450
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	1250	1300	1300	1200	1200	1200	1200	1100	950	900	900



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes