

Technische fiche :

# EMA II 18 HL-1

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		EMA II 18 HL-1
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	1750 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	308 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1745 mm
	<b>Gewicht</b>		
2.1	Eigen gewicht		6900 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		4200 kg / 4500 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		2200 kg / 4700 kg
	<b>Banden</b>		
3.1	Uitrusting banden		Solid tires
3.2	Afmetingen voorwielen		412 x 178
3.3	Afmetingen achterwielen		457 x 178
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1110 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1250 mm
	<b>Afmetingen</b>		
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2260 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1200 mm
4.19	Totale lengte	l1	3740 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	2590 mm
4.21	Totale breedte	b1	1250 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1150 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		2
4.24	Breedte vorkenbord	b3	860 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	50 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	130 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	1950 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2200 mm
	<b>Prestatie</b>		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		9 km/h-9.50 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.35 m/s-0.45 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.40 m/s-0.36 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		8 % / 10.50 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	<b>Motor</b>		
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		10 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		9 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43595
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		48 V / 775 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		1435 kg
	<b>Diverse</b>		
8.1	Type snelheidsregeling		Mosfet AC-snelheidsregelaar
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		200 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		25 l/min
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 73 dB
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		73 dB

## EMA II 18 HL-1 - Tekening met afmetingen



## Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 80	FLT 84	FLT 86	FLT 90	FLT 95	FLT 100	FLT 102	FLT 106
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward	°	1	1	1	1	1	1	1	1
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward	°	4	4	4	4	4	4	4	4
h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	3720	3900	4020	4150	4500	4590	4690	4820
h2 - Freelift	mm	2900	3080	3200	3330	3650	3770	3870	4000
h3 - Hefhoogte	mm	8010	8400	8610	9000	9500	10020	10200	10560
h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	8840	9230	9440	9830	10475	10850	11175	11535
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	1250	1150	1150	1000	1000	750	750	650



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes