Ficha técnica :


EMA II 20 HD-2





		EMA II 20 HD-2 (EMA II 20 HD-2 Chado em 17 de julho de 2025 00.21 01			
	Technical characteristics		Métrico			
1.1	Fabricante		Manitou			
1.2	Nome do modelo		EMA II 20 HD-2			
1.3	Fonte de energia		Elétrico			
1.4	Modo de condução		Sentado			
1.5	Capacidade máx.	Q	2000 kg			
1.6	Centro de gravidade da carga	c	500 mm			
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	X	278 mm			
1.9	Distância entre eixos	у	1745 mm			
	Weight					
2.1	Peso de serviço		8700 kg			
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		6330 kg / 4080 kg			
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		3480 kg / 5220 kg			
	Wheels		5 to tig, 5225 tig			
3.1	Tipo de rodas		Solid tires			
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		412 x 178			
3.3	Dimensões das rodas traseiras		457 x 178			
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2/2			
3.5.2	Número de rodas motrizes		2			
3.6	Via dianteira	b10	1110 mm			
3.7	Calibre da roda traseira	b11	1370 mm			
3.7	Dimensions	511	1370 11111			
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	h6	2260 mm			
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	1200 mm			
4.19	Comprimento total	11	3710 mm			
4.19	Comprimento até à face dos garfos	12	2560 mm			
4.21	Largura total	b1	1350 mm			
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1150 mm			
4.22	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B	3/6/1	2			
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	860 mm			
4.24	Distância ao solo sob o mastro		50 mm			
4.32		m1 m2	30 mm			
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos		2000 mm			
	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast				
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2200 mm			
F 1	Performances		0 F0 has the 0 has the			
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		8.50 km/h-9 km/h			
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.35 m/s-0.45 m/s			
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.40 m/s-0.36 m/s			
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		6 % / 8 %			
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Hidráulico			
	Engine		40.LW			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		10 kW			
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		9 kW			
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43595			
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		48 V / 930 Ah			
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		1300 kg			
	Miscellaneous					
8.1	Tipo de unidade motriz		Controlador da velocidade Mosfet AC			
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		200 bar			
8.3	Débito de óleo para acessório		25 I/min			
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 73 dB			
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		73 dB			

EMA II 20 HD-2 - Esquemas dimensionais



Características dos mastros e cargas residuais

Triplex com elevação livre (FLT)		FLT 55	FLT 60	FLT 66	FLT 76	FLT 80	FLT 86	FLT 90	FLT 100	FLT 106
α - Inclinação do carro do mastro/forquilha, para frente	۰	1	1	1	1	1	1	1	1	1
β - Inclinação do carro do mastro/forquilha, para trás	٠	3	3	3	3	3	3	3	3	3
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2750	2900	3150	3590	3720	4020	4150	4590	4820
h2 - Elevação livre	mm	1930	2080	2330	2770	2900	3200	3330	3770	4000
h3 - Altura de elevação	mm	5500	6000	6600	7620	8010	8610	9000	10020	10560
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3680	6830	7430	8450	8840	9440	9830	11000	11540
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	1500	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1000	850





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes