

Fiche technique :

# 200 ATJ ST5




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	20.35 m
Hauteur de plate-forme	h7	18.35 m
Déport maximal		11.97 m
Surplomb		7.95 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+69 ° / -66 °
Capacité de la nacelle	Q	230 kg
Rotation tourelle		355 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 2
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		10050 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	l <sub>p</sub> / ep	2.10 m x 0.76 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.50 m
Longueur hors-tout	l1	8.43 m
Largeur hors tout	b1	2.40 m
Hauteur hors tout	h17	2.70 m
Longueur hors tout repliée	l9	6.24 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	2.99 m
Déport du contre-poids (tourelle à 90°)	a7	0.11 m
Déport du contre-poids		0.11 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	3.90 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.44 m
Empattement	y	2.40 m
Performances		
Vitesse de translation - en mode transport		4.70 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h
Pente franchissable		40 %
Dévers autorisé		5 °
Roues		
Type de roues		Pneus pleins durcis
Pneus standards		1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2
Moteur/batterie		
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Norme moteur		Stage V
Puissance moteur (CV / kW)		34 ch / 25.50 kW
Divers		
Pression au sol		20.65 dan/cm <sup>2</sup>
Pression hydraulique		340 bar
Capacité du réservoir hydraulique		80 l
Carburant		78.50 l
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280 :2013) - 2004/108/CE (CEM)


\*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

## 200 ATJ ST5 - Abaques

## Abaque de charge



## 200 ATJ ST5 - Schémas d'encombrement



# Équipements

## Standard

- 4 mouvements simultanés
- 4 roues directrices avec mode crabe
- 4 roues motrices
- Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
- Blocage du différentiel sur pont arrière
- Commandes proportionnelles
- Easy Manager
- Essieu avant oscillant
- Gestion par palier du régime moteur
- Grand écran de base en couleur
- Gyrophare LED
- Horamètre
- Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
- Jauge à carburant avec témoin niveau bas
- Moteur avec FAP (filtre à particules)
- Panier galvanisé 2 100 mm
- Pompe électrique de secours
- Pont avant à glissement limité
- Prédisposition 230V
- Pédale de présence opérateur
- Système « Stop & Go »
- Technologie bus CAN

## Optionnel

- Anti-démarrage codé
- Batterie haute performance
- Bouchon de fermeture d'un réservoir d'huile
- Bouchon verrouillable du réservoir de carburant
- Compartiment moteur avec serrure à clé
- Coupe batterie
- Générateur embarquée (3,5 ou 5kW)
- Huile biodégradable
- Huile grand froid
- Kit de sécurité - Hamais + casque
- Panier galvanisé 2 100 mm
- Panier galvanisé avec portillon - Largeur : 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- Phare de travail
- Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel
- Prise 230V avec disjoncteur différentiel
- Protection écran sur le boîtier de commande inférieur
- Préchauffage de l'eau
- Rotation continue de la tourelle
- Système de Protection Secondaire (SPS)



**Siège Social**  
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes