

Technisches Datenblatt :

200 ATJ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	20.35 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	0.50 m
Plattformhöhe	h7	18.35 m
Maximale seitliche Reichweite		11.97 m
Äoerhang / Knickpunkt Gelenk		7.95 m
Pendelamdrehung (oben / unten)		+69 ° / -66 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Schwenkbereich der Bühne		355 °
Plattfordrehung (rechts / links)		90 ° / 90 °
Personenanzahl (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		10050 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Gesamtlänge	l1	8.43 m
Gesamtbreite	b1	2.40 m
Gesamthöhe	h17	2.70 m
Gesamtlänge (zusammengeklappt)	l9	6.24 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18	2.99 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.11 m
Gegengewicht Aufmaß / Reichweite		0.11 m
Äußerer Wenderadius	Wa3	3.90 m
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	0.44 m
Radstand	y	2.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaute		4.70 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Steigfähigkeit		40 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		5 °
Reifen		
Bereifung		Foam-cured tires
Reifenmodelle		1025 x 365 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Bremsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Motor/Batterie		
Marke / Motor Modell		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Motomom		Stage V
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		34 Hp / 25.50 kW
Diverse		
Bodendruck		20.65 dan/cm2
Hydraulikdruck		340 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		80 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		78.50 l
Einhaltung von Nomen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)




*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

200 ATJ ST5 - Lastdiagramm

Lastdiagramm



200 ATJ ST5 - Maßzeichnung



Ausrüstung

Standard

230-V-Anschluss
4 Allradlenkung mit hundeganglenkung
4 gleichzeitige Bewegungen
Aktive Pendelvorderachse
Alarmon und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Allradantrieb
Betriebsstundenzähler
CAN-Bus-Technologie
Differentialsperre an der Hinterachse
Easy Manager
Elektrische Notpumpe
Engine with DPF
Korb verzinkt 2.100 mm
Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte
LED rotating beacon
Large color screen on turret
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
Proportional-Regelung
Stop & Go
Stufenweise Drehzahlregelung
Totmannpedal
Vorderachse mit Schlupfbegrenzung

Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
Arbeitsscheinwerfer
Batterie Hauptschalter
Biologisch abbaubares Öl
Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)
Durchgehende Drehung des Oberwagens
Galvanized basket 2.100 mm / 6'11" with lateral door
Korb verzinkt 2.100 mm
Leistungsstarke Batterie
Mit Code Wegfahrsperre
Oberwagen-Verriegelung mit Schloss
Oil tank locking cap
Safety kit - Harness + helmet
Schutz-Abdeckung der unteren Steuerbox
Secondary Protection System (SPS)
Socket 230 V + differential circuit breaker
Verschlusskappe Kraftstofftank
Water heater
Öl für tiefe Temperaturen



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes