


Fiche technique :

ES 410 ET



| Caractéristiques techniques | | | Métrique |
|-----------------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Fabricant | | Manitou |
| 1.2 | Modèle | | ES 410 ET |
| 1.3 | Source d'alimentation | | Électrique |
| 1.4 | Type de conduite | | Accompagnant |
| 1.5 | Capacité max. | Q | 1000 kg |
| 1.6 | Centre de gravité de la charge | c | 600 mm |
| 1.8 | Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière | x | 720 mm |
| 1.9 | Empattement | y | 1245 mm |
| Poids | | | |
| 2.1 | Poids de service | | 870 kg |
| 2.2 | Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge) | | 709 kg / 1161 kg |
| 2.3 | Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide) | | 609 kg / 261 kg |
| Roues | | | |
| 3.1 | Type de roues | | Polyuréthane |
| 3.3 | Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses | | 2 / 125x50 |
| 3.4 | Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices | | 1 / 125x50 |
| 3.5 | Nombre de roues avant / arrière | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices | | 1/230x70 |
| 3.6 | Voie avant | b10 | 517 mm |
| 3.7 | Voie (milieu des roues) arrière | b11 | 380 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.15 | Hauteur de fourche en position basse | h13 | 85 mm |
| 4.19 | Longueur hors-tout | l1 | 1870 mm |
| 4.20 | Longueur au talon des fourches | l2 | 720 mm |
| 4.21 | Largeur hors tout | b1 | 800 mm |
| 4.22 | Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches | s / e / l | 60 mm / 180 mm / 1150 mm |
| 4.24 | Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge) | b3 | 680 mm |
| 4.31 | Garde au sol sous le mât | m1 | 35 mm |
| 4.32 | Garde au sol au centre de l'empattement | m2 | 20 mm |
| 4.35 | Rayon de giration | Wa | 1400 mm |
| Performances | | | |
| 5.1 | Vitesse de déplacement (en charge / à vide) | | 5.80 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | Vitesse de levée (en charge / à vide) | | 0.24 m/s / 0.14 m/s |
| 5.3 | Vitesse de descente (en charge / à vide) | | 0.20 m/s / 0.30 m/s |
| 5.8 | Pente franchissable maximale - en charge / à vide | | 8 % / 10 % |
| 5.10 | Frein de service | | Électro-magnétiques |
| Moteur | | | |
| 6.1 | Puissance moteur translation (S2 60 min) | | 1.20 kW |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage à S3 15 % | | 3 kW |
| 6.4 | Tension batterie / Capacité de la batterie | | 24 V / 160 Ah |
| 6.5 | Poids de la batterie (+/- 5 %) | | 150 kg |
| Divers | | | |
| 8.1 | Type d'unité motrice | | AC |
| 8.4 | Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053 | | 65 dB |

ES 410 ET - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

| Cylindre central duplex (CCD) | | CCD 26 | CCD 29 | CCD 34 |
|--|----|--------|--------|--------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | mm | 1780 | 1930 | 2180 |
| h2 - Mât levée libre | mm | 140 | 140 | 140 |
| h3 - Hauteur de levage | mm | 2630 | 2930 | 3430 |
| h4 - Hauteur mât déployé | mm | 3065 | 3365 | 3865 |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | kg | 1000 | 1000 | 900 |

| Cylindre central simplex (CCS) | | CCS 15 | CCS 17 |
|--|----|--------|--------|
| h1 - Hauteur du mât abaissé | mm | 1930 | 2180 |
| h2 - Mât levée libre | mm | 1500 | 1750 |
| h3 - Hauteur de levage | mm | 1500 | 1750 |
| h4 - Hauteur mât déployé | mm | 1930 | 2180 |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale | kg | 1000 | 1000 |

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes