


技術シート：

ES 410 ET



諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		ES 410 ET
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	1000 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	ロードバックレストから後輪車軸中心までの距離	x	720 mm
1.9	ホイールベース	y	1245 mm
重量			
2.1	機械質量		870 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		709 kg / 1161 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		609 kg / 261 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		ポリウレタン
3.3	ロードホイールの数 / ロードホイールサイズ		2 / 125x50
3.4	スタビライザーホイールの数 / スタビライザーホイールのサイズ		1 / 125x50
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数 / 駆動用ホイールサイズ		1/230x70
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	517 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	380 mm
寸法			
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	85 mm
4.19	全長	l1	1870 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	720 mm
4.21	全幅	b1	800 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	フォーククランプ幅	b3	680 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	35 mm
4.32	車輪半径	m2	20 mm
4.35	旋回半径	Wa	1400 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	上昇時速度 (積載時) / 上昇時速度 (未積載時)		0.24 m/s / 0.14 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.20 m/s / 0.30 m/s
5.8	最大登坂能力 (負荷時) / 最大登坂能力 (無負荷時)		8 % / 10 %
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15%		3 kW
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		24 V / 160 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		150 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		交流
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		65 dB

ES 410 ET - 寸法図



マットの特性および残存積載能力

センターシリンダーシンプレックス (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1930	2180
h2 - フリーリフト	mm	1500	1750
h3 - 標準揚高	mm	1500	1750
h4 - 最大揚高時高さ	mm	1930	2180
最大高さでの残容量	kg	1000	1000

センターシリンダーデュプレックス (CCD)		CCD 26	CCD 29	CCD 34
h1 - マスト高さ (マスト下降時)	mm	1780	1930	2180
h2 - フリーリフト	mm	140	140	140
h3 - 標準揚高	mm	2630	2930	3430
h4 - 最大揚高時高さ	mm	3065	3365	3865
最大高さでの残容量	kg	1000	1000	900



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes