

Ficha técnica :

ES 412



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante	Manitou
1.2	Nombre del modelo	ES 412
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo
1.4	Tipo de operario	Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	1200 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	600 mm
1.8	Distancia del respaldo de carga al centro del eje trasero	683 mm
1.9	Distancia entre ejes	1245 mm
Weight		
2.1	Peso de servicio	874 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)	729 kg / 1342 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío	612 kg / 262 kg
Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda	Bandaje de poliuretano
3.3	Número de ruedas de carga / Dimensiones de la rueda de carga	2 / 82x70
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora	1 / 125x50
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras	2 / 2
3.5.2	Número de ruedas motoras / Dimensiones de la rueda motriz	1/230x70
3.6	Vía delantera	517 mm
3.7	Calibre rueda trasera	380 mm
Dimensions		
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	85 mm
4.19	Longitud total	1870 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	720 mm
4.21	Anchura total	800 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	680 mm
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	35 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	20 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	2581 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	2490 mm
4.35	Radio de giro	1400 mm
Rendimiento		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.12 m/s / 0.24 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Pendiente máx. - con carga / en vacío	8 % / 10 %
5.10	Freno de servicio	Electromagnético
Motor		
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)	1.20 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	3 kW
6.4	Batería / Capacidad de la batería	24 V / 180 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)	160 kg
Varios		
8.1	Tipo de unidad motriz	AC
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053	65 dB

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1940	2190
h3 - Altura de elevación	mm	2940	3440
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3365	3865
Capacidad residual a altura máxima	kg	1200	1000
		2390	3840
		4265	
			800

Dúplex de elevación libre (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1940
h2 - Elevación libre	mm	1510
h3 - Altura de elevación	mm	2935
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3365
Capacidad residual a altura máxima	kg	1200
		2190
		1760
		3435
		3865
		1000

Triplex de elevación libre (FLT)	FLT 42
h1 - Altura del mástil bajado	mm
h2 - Elevación libre	mm
h3 - Altura de elevación	mm
h4 - Altura del mástil extendido	mm
Capacidad residual a altura máxima	kg
	1965
	1470
	4240
	4735
	650



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes