Fiche technique:

## ES 412





		ES 412 DOCUMEN	ES 412 Document cree to 14 decembre 2025 a 11.44 010		
	Caractéristiques techniques		Métrique		
1.1	Fabricant		Manitou		
1.2	Modèle		ES 412		
1.3	Source d'alimentation		Électrique - Plomb		
1.4	Type de conduite		Accompagnant		
1.5	Capacité max.	Q	1200 kg		
1.6	Centre de gravité de la charge	С	600 mm		
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	х	683 mm		
1.9	Empattement	у	1245 mm		
	Poids				
2.1	Poids de service		874 kg		
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		729 kg / 1342 kg		
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		612 kg / 262 kg		
	Roues				
3.1	Type de roues		Bandage en polyuréthane		
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		2 / 82x70		
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		1 / 125x50		
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2/2		
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices		1/230x70		
3.6	Voie avant	b10	517 mm		
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	380 mm		
	Dimensions				
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	85 mm		
4.19	Longueur hors-tout	l1	1870 mm		
4.20	Longueur au talon des fourches	12	720 mm		
4.21	Largeur hors tout	b1	800 mm		
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / I	60 mm / 180 mm / 1150 mm		
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dosseret de charge)	b3	680 mm		
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	35 mm		
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	20 mm		
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	2581 mm		
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2490 mm		
4.35	Rayon de giration	Wa	1400 mm		
	Performances				
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		6 km/h / 6 km/h		
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.12 m/s / 0.24 m/s		
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.30 m/s / 0.20 m/s		
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		8 % / 10 %		
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques		
	Moteur				
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		1.20 kW		
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		3 kW		
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 180 Ah		
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		160 kg		
	Divers				
8.1	Type d'unité motrice		AC		
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB		

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1940	2190	2390
h3 - Hauteur de Ievage	mm	2940	3440	3840
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3365	3865	4265
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1200	1000	800
Duplex à levée libre (FLD)		FLD 29	FLD 34	
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1940	2190	
h2 - Mât levée libre	mm	1510	1760	
h3 - Hauteur de Ievage	mm	2935	3435	
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3365	3865	
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1200	1000	
Free Lift Triplex (FLT)		FLT 42		
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1965		
h2 - Mât levée libre	mm	1470		
h3 - Hauteur de levage	mm	4240		
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4735		





## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes