

Technische fiche :

ES 616 LI



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technische kenmerken | | | Metrisch |
|----------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Fabrikant | | Manitou |
| 1.2 | Naam model | | ES 616 LI |
| 1.3 | Stroombron | | Elektrisch |
| 1.4 | Type operator | | Meelopend |
| 1.5 | Max. capaciteit | Q | 1600 kg |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | 600 mm |
| 1.8 | Afstand van de achterzijde van de lading tot het midden van de achteras | x | 848 mm |
| 1.9 | Wielbasis (y) | y | 1492 mm |
| Gewicht | | | |
| 2.1 | Eigen gewicht | | 1327 kg |
| 2.2 | Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast) | | 1246 kg / 1670 kg |
| 2.3 | Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast | | 1033 kg / 290 kg |
| Banden | | | |
| 3.1 | Uitrusting banden | | Verband |
| 3.3 | Number of load wheels / Size of load wheels | | 2 / 140x60 |
| 3.4 | Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels | | 1 / 140x60 |
| 3.5 | Aantal voorwielen / achterwielen | | 2 / 4 |
| 3.5.2 | Aantal aandrijfwielen / Size of drive wheels | | 1/230x70 |
| 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | 529 mm |
| 3.7 | Achterwielmeter | b11 | 380 mm |
| Afmetingen | | | |
| 4.6 | Heffen | h5 | 110 mm |
| 4.15 | Hoogte van de vorken in laagste positie | h13 | 86 mm |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | 2174 mm |
| 4.20 | Lengte tot voorzijde van de vorken | l2 | 976 mm |
| 4.21 | Totale breedte | b1 | 800 mm |
| 4.22 | Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken | s / e / l | 60 mm / 185 mm / 1190 mm |
| 4.24 | Breedte vorkenbord | b3 | 700 mm |
| 4.32 | Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis | m2 | 30 mm |
| 4.33 | Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname | Ast | 2520 mm |
| 4.34 | Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte | Ast | 2435 mm |
| 4.35 | Draaicirkel | Wa | 1588 mm |
| 4.9 | Hoogte disselboom omhoog min. / max. | h14 / h14 | 750 mm / 1250 mm |
| Prestatie | | | |
| 5.1 | Rijsnelheid (belast / onbelast) | | 6 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | Hefsnelheid (belast / onbelast) | | 0.18 m/s / 0.30 m/s |
| 5.3 | Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast) | | 0.27 m/s / 0.22 m/s |
| 5.8 | Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast | | 7 % / 10 % |
| 5.10 | Bedrijfsrem | | Elektromagnetisch |
| Motor | | | |
| 6.1 | Vermogen rijmotor (S2 60 min) | | 1.50 kW |
| 6.2 | Hefmotorvermogen bij S3 15% | | 3 kW |
| 6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Batterij / Batterij capaciteit | | 24 V / 180 Ah |
| 6.5 | Gewicht van de batterij (+/- 5%) | | 189 kg |
| Diverse | | | |
| 8.1 | Type snelheidsregeling | | AC |
| 8.4 | Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053 | | 65 dB |

ES 616 LI - Tekening met afmetingen



Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

| Centrale cilinder simplex (CCS) | | CCS 15 | CCS 17 |
|--|----|--------|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 1953 | 2203 |
| h2 - Freelift | mm | 1506 | 1756 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 1506 | 1756 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 1960 | 2210 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 1600 | 1600 |

| Volledige zichtbaarheid duplex (FVD) | | FVD 29 | FVD 34 | FVD 38 |
|--|----|--------|--------|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 1953 | 2203 | 2403 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 2936 | 3436 | 3836 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 3390 | 3890 | 4290 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 1350 | 1100 | 850 |

| Vrije heffing duplex (FLD) | | FLD 29 | FLD 34 |
|--|----|--------|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 1953 | 2203 |
| h2 - Freelift | mm | 1506 | 1756 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 2931 | 3431 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 3385 | 3885 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 1350 | 1100 |

| Vrije heffing triplex (FLT) | | FLT 42 | FLT 47 | FLT 54 |
|--|----|--------|--------|--------|
| h1 - Hoogte mast verlaagd | mm | 1911 | 2071 | 2315 |
| h2 - Freelift | mm | 1466 | 1626 | 1880 |
| h3 - Hefhoogte | mm | 4246 | 4726 | 5460 |
| h4 - Hoogte uitgeschoven mast | mm | 4723 | 5203 | 5895 |
| Resterend vermogen bij maximale hoogte | kg | 670 | 500 | 450 |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes