
Ficha técnica :

ES 820



		ES 820 Cledu	o ei 9 de noviembre de 2025, 14.56 UTC
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		ES 820
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrico - Plomo
1.4	Tipo de operario		Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	C	600 mm
1.8	Distancia del respaldo de carga al centro del eje trasero	X	661 mm
1.9	Distancia entre ejes	у	1378 mm
	Weight		
2.1	Peso de servicio		1620 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		1180 kg / 2510 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1125 kg / 495 kg
	Neumáticos		<u></u>
3.1	Equipamientos de rueda		Goma
3.3	Número de ruedas de carga / Dimensiones de la rueda de carga		2 / 82x68
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora		2 / 120x50
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		3 / 4
3.5.2	Número de ruedas motoras / Dimensiones de la rueda motriz		1/254x100
3.6	Vía delantera	b10	664 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	393 mm
3.7	Dimensions	DII	393 111111
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13	82 mm
4.19	Longitud total	I1	2048 mm
4.19	Longitud hasta cara de las horquillas	12	898 mm
4.20	Anchura total	b1	890 mm
4.21	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	70 mm / 185 mm / 1150 mm
4.22		b3	70 mm 7 183 mm 7 1130 mm
	Anchura del tablero portaherramientas		
4.31 4.32	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	30 mm 25 mm
	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	2469 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	2448 mm
4.35	Radio de giro	Wa	1591 mm
4.9	Altura timón min. / máxima de brazo elevado	h14 / h14	975 mm / 1375 mm
	Rendimiento		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.11 m/s / 0.20 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.21 m/s / 0.22 m/s
5.8	Pendiente máx con carga / en vacío		6 % / 10 %
5.10	Freno de servicio		Electromagnetico
	Motor		
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		2 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		4 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		Tracción
6.4	Batería / Capacidad de la batería		24 V / 315 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		273 kg
	Varios		
8.1	Tipo de unidad motriz		AC
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		65 dB

ES 820 - Diagrama dimensional



Características de los mástiles y capacidad residual

Cilindro central dúplex (CCD)		FVD 29	FVD 34
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1940	2190
h3 - Altura de elevación	mm	2940	3440
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3365	3865
Capacidad residual a altura máxima	kg	1600	1300

Simplex con cilindro central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1940	2190
h2 - Elevación libre	mm	1510	1760
h3 - Altura de elevación	mm	1510	1760
h4 - Altura del mástil extendido	mm	1940	2190
Capacidad residual a altura máxima	kg	2000	2000

Dúplex de elevación libre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1940	2190
h2 - Elevación libre	mm	1510	1760
h3 - Altura de elevación	mm	2935	3435
h4 - Altura del mástil extendido	mm	3365	3865
Capacidad residual a altura máxima	kg	1600	1300

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1900	2060	2300
h2 - Elevación libre	mm	1465	1625	1875
h3 - Altura de elevación	mm	4245	4725	5455
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4710	5190	5880
Capacidad residual a altura máxima	kg	750	550	450





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes