

Scheda tecnica :

KLEOS EB 250 D18



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Specifiche tecniche | | | Metrico | |
|---------------------|---|----|---------|---------------------|
| 1.1 | Costruttore | | | Manitou |
| 1.2 | Nome modello | | | Kleos EB 250 D18 |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | | | Elettrico - Piombo |
| 1.4 | Tipo di operatore | | | Integrativo |
| 1.5 | Portata massima | Q | | 250 kg |
| 1.6 | Baricentro del carico | c | | 250 mm |
| Weight | | | | |
| 2.1 | Peso della macchina senza accessori | | | 155 kg |
| Pneumatici | | | | |
| 3.1 | Tipo di ruote | | | Nylon |
| 3.2 | Dimensioni ruote anteriori | | | 2x (75x65) |
| 3.3 | Dimensioni ruote posteriori | | | 2x (150x50) |
| Dimensions | | | | |
| 4.2 | Altezza montante abbassato | h1 | | 1585 mm |
| 4.5 | Altezza montante sollevato | h4 | | 2475 mm |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | | 1032 mm |
| 4.20 | Lunghezza al piano forche | l2 | | 571 mm |
| 4.21 | Larghezza | b1 | | 710 mm |
| 4.32 | Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | | 40 mm |
| Performance | | | | |
| 5.2 | Velocità di sollevamento (con carico / senza carico) | | | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3 | Velocità discesa con carico / (senza carico) | | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Freno stazionamento | | | Meccanico |
| Motore | | | | |
| 6.2 | Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% | | | 1.20 kW |
| 6.4 | Batteria / Capacità batteria | | | 12 V / 110 Ah |
| Varie | | | | |
| 8.4 | Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053 | | | 65 dB |



Kleos EB 250 D18 - Disegno quotato



Caratteristiche degli utensili

| Attrezzatura 250 kg | Capacità dell'attrezzatura | Baricentro del carico | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | F | Peso |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|------|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| EPE 250 | 250 | 250 | 500 | 515 | 40 | - | 270 | - | - | - | - | 320 | 21 |
| FA 250 | 250 | 250 | 500 | 540 | - | 230 | 650 | 50 | 50 | 20 | - | 680 | 33 |
| PLF 250 | 200 | 300 | 620 | 635 | 500 | - | 280 | - | 88 | - | - | 630 | 40 |
| POT 250 | 150 | 400 | 425 | 440 | 50 | - | 170 | - | - | - | - | 320 | 22 |

Tools





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes