

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

KLEOS EB 500 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики | | | Метрический | |
|----------------------------|---|----|-----------------------------|--|
| 1.1 | Производитель | | Manitou | |
| 1.2 | Наименование модели | | Kleos EB 500 D25 | |
| 1.3 | Источник питания | | Электротехнический - Свинец | |
| 1.4 | Режим движения | | Ножное | |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | 500 kg | |
| 1.6 | Центр тяжести груза | c | 250 mm | |
| Вес | | | | |
| 2.1 | Вес машины без навесного оборудования | | 240 kg | |
| Шины | | | | |
| 3.1 | Шины | | Нейлоновые | |
| 3.2 | Размеры передних колес | | 2x (75x65) | |
| 3.3 | Размеры задних колес | | 2x (150x50) | |
| Габаритные размеры | | | | |
| 4.2 | Высота с опущенной мачтой | h1 | 1950 mm | |
| 4.5 | Высота с выдвинутой мачтой | h4 | 3190 mm | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | 1300 mm | |
| 4.20 | Длина до основания вил | l2 | 575 mm | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | 710 mm | |
| 4.25 | Ширина по вилам | b5 | 519 mm | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 35 mm | |
| Производительность | | | | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | | 0.07 m/s / 0.07 m/s | |
| 5.3 | Скорость опускания (с грузом / без груза) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s | |
| 5.11 | Стояночный тормоз | | Механический | |
| Двигатель | | | | |
| 6.4 | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи | | 12 V / 110 Ah | |
| Разное | | | | |
| 8.4 | Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053 | | 65 dB | |

Kleos EB 500 D25 - габаритный чертеж



Характеристики мачт

| Инструмент 500 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | F | Вес |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | kg | | | | | | | | | | | | |
| EPE 500 | 500 | 350 | 700 | 715 | 50 | - | 252 | - | - | - | - | 320 | 30 |
| FA 500 | 500 | 350 | 700 | 745 | - | 250 | 680 | 45 | 60 | 30 | - | 720 | 54 |
| FR 500 | 500 | 600 | 1150 | 1177 | 560 | 200 | 315 | 85 | - | 70 | - | 700 | 68 |
| FUT 500 | 300 | 600 | 795 | 650 | 1057 | 350 | 650 | 245 | - | 240 | 631 | - | 92 |
| PLF 500 | 500 | 350 | 700 | 727 | 600 | - | 280 | - | 91 | - | - | 630 | 50 |
| POT 500 | 250 | 600 | 625 | 652 | 50 | - | 150 | - | - | - | - | 320 | 25 |

Tools

EPE 500



FA 500



FR 500




FUT 500



PLF 500



POT 500



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта