

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***KLEOS HM 500 D25***

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Technical characteristics |   |    | Метрический         |
|---------------------------|---|----|---------------------|
| 1.1                       | Manufacturer                            |    | Manitou             |
| 1.2                       | Model Name                              |    | HM 500 D25          |
| 1.3                       | Power source                            |    | Manual              |
| 1.4                       | Operator type                           |    | Pedestrian          |
| 1.5                       | Max. capacity                           | Q  | 500 kg              |
| 1.6                       | Load center of gravity                  | c  | 250 mm              |
| Weight                    |   |    |                     |
| 2.1                       | Overall weight without tools            |    | 190 kg              |
| Wheels                    |   |    |                     |
| 3.1                       | Tires type                              |    | Nylon               |
| 3.2                       | Dimensions of front wheels              |    | 2x (75x65)          |
| 3.3                       | Dimensions of rear wheels               |    | 2x (150x50)         |
| Dimensions                |   |    |                     |
| 4.2                       | Mast lowered height                     | h1 | 1950 mm             |
| 4.5                       | Mast extended height                    | h4 | 2480 mm             |
| 4.19                      | Overall length                          | l1 | 1300 mm             |
| 4.20                      | Length to face of forks                 | l2 | 575 mm              |
| 4.21                      | Overall width                           | b1 | 710 mm              |
| 4.25                      | Fork spread                             | b5 | 519 mm              |
| 4.32                      | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 35 mm               |
| Performances              |   |    |                     |
| 5.2                       | Lifting speed (laden / unladen)         |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3                       | Lowering speed (laden / unladen)        |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11                      | Parking brake                           |    | Mecanic             |

### Kleos HM 500 D25 - габаритный чертеж



### Характеристики мачт

| Инструмент 500 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1   | A2   | B    | B1  | C   | D   | E  | E1  | E2  | F   | Вес |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|                   | kg                              |                     |      |      |      |     |     |     |    |     |     |     |     |
| EPE 500           | 500                             | 350                 | 700  | 715  | 50   | -   | 252 | -   | -  | -   | -   | 320 | 30  |
| FA 500            | 500                             | 350                 | 700  | 745  | -    | 250 | 680 | 45  | 60 | 30  | -   | 720 | 54  |
| FR 500            | 500                             | 600                 | 1150 | 1177 | 560  | 200 | 315 | 85  | -  | 70  | -   | 700 | 68  |
| FUT 500           | 300                             | 600                 | 795  | 650  | 1057 | 350 | 650 | 245 | -  | 240 | 631 | -   | 92  |
| PLF 500           | 500                             | 350                 | 700  | 727  | 600  | -   | 280 | -   | 91 | -   | -   | 630 | 50  |
| POT 500           | 250                             | 600                 | 625  | 652  | 50   | -   | 150 | -   | -  | -   | -   | 320 | 25  |

# Tools

EPE 500



FA 500



FR 500



FUT 500



PLF 500



POT 500



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта