


Technisches Datenblatt :

KLEOS HM 500 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische Merkmale		Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		HM 500 D25
1.3	Antriebsart		Handbuch
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	500 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	250 mm
	Gewicht		
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge		190 kg
	Reifen		
3.1	Bereifung		Nylon
3.2	Reifengröße, vorn		2x (75x65)
3.3	Reifengröße, hinten		2x (150x50)
	Abmessungen		
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	1950 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	2480 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1300 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	575 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	710 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	519 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	35 mm
	Leistung		
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parkbremse		Mecanic

Kleos HM 500 D25 - Maßzeichnung



Technische Daten der Werkzeuge

Werkzeug 500 kg	Tragkraft des Anbaugeräts kg	Lastschwerpunkt mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Gewicht kg
EPE 500	500	350	700	715	50	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	720	54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	700	68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	-	280	-	91	-	630	50
POT 500	250	600	625	652	50	-	-	150	-	-	-	320	25

Tools

EPE 500




FA 500




FR 500



FUT 500



PLF 500



POT 500



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes