

Technisches Datenblatt :


KLEOS HM 1000 S16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		Kleos HM 1000 S16
1.3	Antriebsart		Handbuch
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	1000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	250 mm
2.1	Gewicht		
	Maschinengewicht ohne Werkzeuge		220 kg
3.1	Reifen		
3.2	Bereifung		Nylon
3.3	Reifengröße, vorn		4x (75x65)
	Reifengröße, hinten		2x (160x40)
4.2	Abmessungen		
4.5	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	1990 mm
4.19	Höhe Hubgerüst ausgefahrene	h4	1990 mm
4.20	Gesamtlänge	l1	1330 mm
4.21	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	570 mm
4.25	Gesamtbreite	b1	710 mm
4.32	max Zinkenabstand	b5	520 mm
5.2	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	25 mm
5.3	Leistung		
5.11	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
	Parkbremse		Mecanic

Kleos HM 1000 S16 - Maßzeichnung




Technische Daten der Werkzeuge


Werkzeug 1.000 kg	Tragkraft des Anbaugeräts kg	Lastschwerpunkt mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Gewicht kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	-	245	-	-	-	-	320 38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	-	730 123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	-	700 82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	-	630 65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	-	320 33

Tools


EPE 1000




FA 1000




FR 1000




FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes