

Technisches Datenblatt :

KLEOS HM 1000 S16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technical characteristics | | | Metrisch |
|---------------------------|---|----|---------------------|
| 1.1 | Manufacturer | | Manitou |
| 1.2 | Model Name | | HM 1000 S16 |
| 1.3 | Power source | | Manual |
| 1.4 | Operator type | | Pedestrian |
| 1.5 | Max. capacity | Q | 1000 kg |
| 1.6 | Load center of gravity | c | 250 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Overall weight without tools | | 220 kg |
| Wheels | | | |
| 3.1 | Tires type | | Nylon |
| 3.2 | Dimensions of front wheels | | 4x (75x65) |
| 3.3 | Dimensions of rear wheels | | 2x (160x40) |
| Dimensions | | | |
| 4.2 | Mast lowered height | h1 | 1990 mm |
| 4.5 | Mast extended height | h4 | 1990 mm |
| 4.19 | Overall length | l1 | 1330 mm |
| 4.20 | Length to face of forks | l2 | 570 mm |
| 4.21 | Overall width | b1 | 710 mm |
| 4.25 | Fork spread | b5 | 520 mm |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 25 mm |
| Performances | | | |
| 5.2 | Lifting speed (laden / unladen) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3 | Lowering speed (laden / unladen) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Parking brake | | Mecanic |

Kleos HM 1000 S16 - Maßzeichnung




Technische Daten der Werkzeuge


| Werkzeug 1.000 kg | Tragkraft des Anbaugeräts kg | Lastschwerpunkt mm | A1 mm | A2 mm | B mm | B1 mm | C mm | D mm | E mm | E1 mm | E2 mm | F mm | Gewicht kg |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------------|
| EPE 1000 | 1000 | 350 | 700 | 730 | 60 | - | 245 | - | - | - | - | 320 | 38 |
| FA 1000 | 1000 | 500 | 950 | 1017 | - | 190 | 710 | 45 | 80 | 40 | - | 730 | 123 |
| FR 1000 | 1000 | 600 | 1150 | 1182 | 560 | 200 | 320 | 90 | - | 70 | - | 700 | 82 |
| FUT 1000 | 300 | 600 | 795 | 600 | 1057 | 350 | 650 | 245 | - | 240 | 631 | - | 92 |
| PLF 1000 | 1000 | 350 | 700 | 727 | 600 | - | 275 | - | 91 | - | - | 630 | 65 |
| POT 1000 | 500 | 600 | 625 | 652 | 50 | - | 145 | - | - | - | - | 320 | 33 |

Tools


EPE 1000




FA 1000




FR 1000




FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes