Fiche technique:


KLEOS HM 1000 516





	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		Kleos HM 1000 S16
1.3	Source d'alimentation		Manuelle
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	1000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	С	250 mm
	Poids		
2.1	Poids de la machine sans outils		220 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Nylon
3.2	Dimensions roues avant		4x (75x65)
3.3	Dimensions roues arrière		2x (160x40)
	Dimensions		
4.2	Hauteur du mât abaissé	h1	1990 mm
4.5	Hauteur mât déployé	h4	1990 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	1330 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	12	570 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	710 mm
4.25	Ecartement des fourches	b5	520 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	25 mm
	Performances		
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Frein de parking		Mécanique


Kleos HM 1000 S16 - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des outils

Outil 1 000 kg	Capacité de l'accessoire	Centre de gravité de la charge	A1	A2	В	ı	31	С	D	E	E1	E2	F	Poids	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	-	245	-	-	-	-	320	38	
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	-	730	123	
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	-	700	82	
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	-	92	
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	-	630	65	
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	-	320	33	

Outils







Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes