

Scheda tecnica :

KLEOS HM 1000 S16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technical characteristics | | | Metrico | | |
|---------------------------|-----------------------------------------|---|---------|--|---------------------|
| 1.1 | Manufacturer | | | | Manitou |
| 1.2 | Model Name | | | | HM 1000 S16 |
| 1.3 | Power source | | | | Manual |
| 1.4 | Operator type | | | | Pedestrian |
| 1.5 | Max. capacity | Q | | | 1000 kg |
| 1.6 | Load center of gravity | c | | | 250 mm |
| Weight | | | | | |
| 2.1 | Overall weight without tools | | | | 220 kg |
| Wheels | | | | | |
| 3.1 | Tires type | | | | Nylon |
| 3.2 | Dimensions of front wheels | | | | 4x (75x65) |
| 3.3 | Dimensions of rear wheels | | | | 2x (160x40) |
| Dimensions | | | | | |
| 4.2 | Mast lowered height | | h1 | | 1990 mm |
| 4.5 | Mast extended height | | h4 | | 1990 mm |
| 4.19 | Overall length | | l1 | | 1330 mm |
| 4.20 | Length to face of forks | | l2 | | 570 mm |
| 4.21 | Overall width | | b1 | | 710 mm |
| 4.25 | Fork spread | | b5 | | 520 mm |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | | m2 | | 25 mm |
| Performances | | | | | |
| 5.2 | Lifting speed (laden / unladen) | | | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3 | Lowering speed (laden / unladen) | | | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Parking brake | | | | Mecanic |

Kleos HM 1000 S16 - Disegno quotato



Caratteristiche degli utensili

| Attrezzo 1.000 kg | Capacità dell'attrezzatura kg | Baricentro del carico mm | A1 mm | A2 mm | B mm | B1 mm | C mm | D mm | E mm | E1 mm | E2 mm | F mm | Peso kg |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 1000 | 1000 | 350 | 700 | 730 | 60 | - | 245 | - | - | - | - | 320 | 38 |
| FA 1000 | 1000 | 500 | 950 | 1017 | - | 190 | 710 | 45 | 80 | 40 | - | 730 | 123 |
| FR 1000 | 1000 | 600 | 1150 | 1182 | 560 | 200 | 320 | 90 | - | 70 | - | 700 | 82 |
| FUT 1000 | 300 | 600 | 795 | 600 | 1057 | 350 | 650 | 245 | - | 240 | 631 | - | 92 |
| PLF 1000 | 1000 | 350 | 700 | 727 | 600 | - | 275 | - | 91 | - | - | 630 | 65 |
| POT 1000 | 500 | 600 | 625 | 652 | 50 | - | 145 | - | - | - | - | 320 | 33 |

Tools

EPE 1000



FA 1000



FR 1000



FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes