

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

KLEOS HM 1000 S16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики | | Метрический | |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|
| 1.1 | Производитель | | Manitou |
| 1.2 | Наименование модели | | HM 1000 S16 |
| 1.3 | Источник питания | | Ручной |
| 1.4 | Режим движения | | Ножное |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | 1000 kg |
| 1.6 | Центр тяжести груза | c | 250 mm |
| Вес | | | |
| 2.1 | Вес машины без навесного оборудования | | 220 kg |
| Шины | | | |
| 3.1 | Шины | | Нейлоновые |
| 3.2 | Размеры передних колес | | 4x (75x65) |
| 3.3 | Размеры задних колес | | 2x (160x40) |
| Габаритные размеры | | | |
| 4.2 | Высота с опущенной мачтой | h1 | 1990 mm |
| 4.5 | Высота с выдвинутой мачтой | h4 | 1990 mm |
| 4.19 | Общая длина | l1 | 1330 mm |
| 4.20 | Длина до основания вил | l2 | 570 mm |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | 710 mm |
| 4.25 | Ширина по вилам | b5 | 520 mm |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 25 mm |
| Производительность | | | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3 | Скорость опускания (с грузом / без груза) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Стояночный тормоз | | Механический |

Kleos HM 1000 S16 - габаритный чертеж



Характеристики мачт

| Инструмент 1 000 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | F | Вес |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | kg | | | | | | | | | | | | |
| EPE 1000 | 1000 | 350 | 700 | 730 | 60 | - | 245 | - | - | - | - | 320 | 38 |
| FA 1000 | 1000 | 500 | 950 | 1017 | - | 190 | 710 | 45 | 80 | 40 | - | 730 | 123 |
| FR 1000 | 1000 | 600 | 1150 | 1182 | 560 | 200 | 320 | 90 | - | 70 | - | 700 | 82 |
| FUT 1000 | 300 | 600 | 795 | 600 | 1057 | 350 | 650 | 245 | - | 240 | 631 | - | 92 |
| PLF 1000 | 1000 | 350 | 700 | 727 | 600 | - | - | 275 | - | 91 | - | 630 | 65 |
| POT 1000 | 500 | 600 | 625 | 652 | 50 | - | - | 145 | - | - | - | 320 | 33 |

Tools

EPE 1000



FA 1000



FR 1000



FUT 1000



PLF 1000



POT 1000



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта