


Fiche technique :


KLEOS HM 1000 S16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrique
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		HM 1000 S16
1.3	Power source		Manual
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. capacity	Q	1000 kg
1.6	Load center of gravity	c	250 mm
	Weight		
2.1	Overall weight without tools		220 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Nylon
3.2	Dimensions of front wheels		4x (75x65)
3.3	Dimensions of rear wheels		2x (160x40)
	Dimensions		
4.2	Mast lowered height	h1	1990 mm
4.5	Mast extended height	h4	1990 mm
4.19	Overall length	l1	1330 mm
4.20	Length to face of forks	l2	570 mm
4.21	Overall width	b1	710 mm
4.25	Fork spread	b5	520 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	25 mm
	Performances		
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parking brake		Mecanic

Kleos HM 1000 S16 - Schémas d'encombrement




Caractéristiques des outils


Outil 1 000 kg	Capacité de l'accessoire kg	Centre de gravité de la charge mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Poids kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	275	-	91	-	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	145	-	-	-	-	320	33

Outils


EPE 1000




FA 1000




FR 1000




FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes