


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***KLEOS HM 1000 S16***


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|      | Technical characteristics               |    | Метрический         |
|------|-----------------------------------------|----|---------------------|
| 1.1  | Manufacturer                            |    | Manitou             |
| 1.2  | Model Name                              |    | HM 1000 S16         |
| 1.3  | Power source                            |    | Manual              |
| 1.4  | Operator type                           |    | Pedestrian          |
| 1.5  | Max. capacity                           | Q  | 1000 kg             |
| 1.6  | Load center of gravity                  | c  | 250 mm              |
|      | Weight                                  |    |                     |
| 2.1  | Overall weight without tools            |    | 220 kg              |
|      | Wheels                                  |    |                     |
| 3.1  | Tires type                              |    | Nylon               |
| 3.2  | Dimensions of front wheels              |    | 4x (75x65)          |
| 3.3  | Dimensions of rear wheels               |    | 2x (160x40)         |
|      | Dimensions                              |    |                     |
| 4.2  | Mast lowered height                     | h1 | 1990 mm             |
| 4.5  | Mast extended height                    | h4 | 1990 mm             |
| 4.19 | Overall length                          | l1 | 1330 mm             |
| 4.20 | Length to face of forks                 | l2 | 570 mm              |
| 4.21 | Overall width                           | b1 | 710 mm              |
| 4.25 | Fork spread                             | b5 | 520 mm              |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 25 mm               |
|      | Performances                            |    |                     |
| 5.2  | Lifting speed (laden / unladen)         |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3  | Lowering speed (laden / unladen)        |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Parking brake                           |    | Mecanic             |

Kleos HM 1000 S16 - габаритный чертеж




Характеристики мачт


| Инструмент 1 000 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1   | A2   | B    | B1  |     | C   | D  | E   | E1  | E2 | F   | Вес |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
|                     | kg                              | mm                  | mm   | mm   | mm   | mm  | mm  | mm  | mm | mm  | mm  | mm | mm  | kg  |
| EPE 1000            | 1000                            | 350                 | 700  | 730  | 60   | -   | -   | 245 | -  | -   | -   | -  | 320 | 38  |
| FA 1000             | 1000                            | 500                 | 950  | 1017 | -    | 190 | 710 | 45  | 80 | 40  | -   | -  | 730 | 123 |
| FR 1000             | 1000                            | 600                 | 1150 | 1182 | 560  | 200 | 320 | 90  | -  | 70  | -   | -  | 700 | 82  |
| FUT 1000            | 300                             | 600                 | 795  | 600  | 1057 | 350 | 650 | 245 | -  | 240 | 631 | -  | -   | 92  |
| PLF 1000            | 1000                            | 350                 | 700  | 727  | 600  | -   | -   | 275 | -  | 91  | -   | -  | 630 | 65  |
| POT 1000            | 500                             | 600                 | 625  | 652  | 50   | -   | -   | 145 | -  | -   | -   | -  | 320 | 33  |

## Tools


EPE 1000




FA 1000




FR 1000




FUT 1000



PLF 1000



POT 1000



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта