

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

CI 12 PF



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики | | Метрический | |
|----------------------------|---|-------------|--|
| 1.1 | Производитель | | Manitou |
| 1.2 | Наименование модели | | CI 12 PF |
| 1.3 | Источник питания | | Электрический |
| 1.4 | Режим движения | | Перемещение |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | 1200 kg |
| 1.6 | Центр тяжести груза | c | 600 mm |
| 1.8 | Расстояние от центра передней оси довил | x | 240 mm |
| 1.9 | Колесная база | y | 1530 mm |
| Вес | | | |
| 2.1 | Снаряженная масса | | 1780 kg |
| 2.2 | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом) | | 472 kg / 2508 kg |
| 2.3 | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза) | | 650 kg / 1130 kg |
| Шины | | | |
| 3.1 | Шины | | Бандаж |
| 3.2 | Размеры передних колес | | 200 x 75 |
| 3.3 | Размеры задних колес | | 250 x 100 |
| 3.5.2 | Количество ведущих колес / передних колес / задних колес | | 1 / 1 / 2 |
| 3.7 | Расстояние между задними колесами | b11 | 665 mm |
| Габаритные размеры | | | |
| 4.15 | Высота грузовых вилок в опущенном положении | h13 | 50 mm |
| 4.19 | Общая длина | l1 | 3108 mm |
| 4.2 | Высота с опущенной мачтой | h1 | 1980 mm |
| 4.20 | Длина до основания вилок | l2 | 1958 mm |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | 800 mm |
| 4.22 | Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок | s / e / l | 45 mm x 100 mm x 1150 mm |
| 4.24 | Ширина каретки грузовых вилок | b3 | 790 mm |
| 4.25 | Ширина по вилам | b5 | 730 mm |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 50 mm |
| 4.34 | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200 | Ast | 3437 mm |
| 4.35 | Радиус поворота | Wa | 1742 mm |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | 1450 mm |
| 4.5 | Высота с выдвинутой мачтой | h4 | 1980 mm |
| 4.9 | Высота рукояти в поднятом положении | h14 | 1212 mm |
| Производительность | | | |
| 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | | 9 km/h / 11 km/h |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | | 0.08 m/s / 0.18 m/s |
| 5.3 | Скорость опускания (с грузом / без груза) | | 0.12 m/s / 0.11 m/s |
| 5.7 | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза | | 6 % / 10 % |
| 5.10 | Рабочий тормоз | | Электромагнитный |
| 5.11 | Стояночный тормоз | | Разблокировка переключением выключателем |
| Двигатель | | | |
| 6.1 | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин) | | 2 kW |
| 6.2 | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15% | | 2 kW |
| 6.3 | Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи | | 24 V / 620 Ah |
| 6.5 | Вес батареи (+/-5%) | | 490 kg |
| Разное | | | |
| 8.1 | Тип привода | | Мосфетный вариатор переменного тока |
| 8.4 | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине | | < 66 dB |

CI 12 PF - габаритный чертеж



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта