


Technische fiche :

CI 20



Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		CI 20
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Gedragen
1.5	Max. capaciteit	Q	2000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	949 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2194 mm
Gewicht			
2.1	Eigen gewicht		1450 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		1298 kg / 2152 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		928 kg / 522 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.2	Afmetingen voorwielen		254 x 100
3.3	Afmetingen achterwielen		85 x 90
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen		1 / 2 / 4
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	505 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	370 mm
Afmetingen			
4.8	Platformhoogte	h7	130 mm
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	85 mm
4.19	Totale lengte	l1	2602 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	1432 mm
4.21	Totale breedte - enkele wielen	b1	800 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	45 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	540 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	40 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2851 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2400 mm
4.4	Hefhoogte	h3	210 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14	1212 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		9 km/h / 12 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.10 m/s / 0.15 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.13 m/s / 0.10 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		6 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Viinderschakelaar vrijgave
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		2 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		2 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		Tractie
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 465 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		435 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 70 dB

CI 20 - Tekening met afmetingen





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes