Ficha técnica :


CI 20





	Criado em 16 de junho de 2025 02:26 UTC		
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		CI 20
1.3	Fonte de energia		Elétrica
1.4	Modo de condução		Transportado
1.5	Capacidade máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	949 mm
1.9	Distância entre eixos	у	2194 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		1450 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		1298 kg / 2152 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		928 kg / 522 kg
	Pneus		g ,g
3.1	Tipo de rodas		Bandagem
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		254 x 100
3.3	Dimensões das rodas traseiras		85 x 90
3.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras		1/2/4
3.6	Via dianteira	b10	505 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	370 mm
	Dimensions		
4.8	Altura da plataforma	h7	130 mm
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	85 mm
4.19	Comprimento total	I1	2602 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	12	1432 mm
4.21	Largura total - Rodado simples	b1	800 mm
4.21	Largura total	b1	800 m
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	45 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	540 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	40 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2851 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	2400 mm
4.4	Altura de elevação	h3	210 mm
4.9	Altura máxima do timão elevado	h14	1212 mm
	Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		9 km/h / 12 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.10 m/s / 0.15 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.13 m/s / 0.10 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		6 % / 10 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Travão de estacionamento		Desbloqueamento por interruptor tipo borboleta
	Motor		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		2 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		2 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Tração
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 465 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		435 kg
	Diversos		5
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 70 dB

CI 20 - Esquemas dimensionais







Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes