


Technisches Datenblatt :

EP 18



Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller			Manitou
1.2	Modellname			EP 18
1.3	Antriebsart			Elektrisch
1.4	Bedienertyp			Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q		1800 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c		600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x		953 mm
1.9	Radstand	y		1372 mm
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht			480 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)			1002 kg / 1278 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last			336 kg / 144 kg
Reifen				
3.1	Bereifung			Bandage
3.2	Reifengröße, vorn			230 x 75
3.3	Reifengröße, hinten			2 x (82 x 100)
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder			1 / 2 / 2
3.6	Vorderspur	b10		435 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11		366 mm
Abmessungen				
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13		85 mm
4.19	Gesamtlänge	l1		1739 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2		589 mm
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1		680 mm
4.21	Gesamtbreite	b1		680 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l		45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5		540 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2		35 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast		1939 mm
4.35	Wenderadius	Wa		1544 mm
4.4	Hubhöhe	h3		125 mm
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14		1336 mm
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen			10 % / 25 %
5.10	Feststellbremse			Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse			Klemmhebel
Motor				
6.1	Leistung des Fahrmotors			1.20 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%			1 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C			Antrieb
6.4	Batterie / Batteriekapazität			24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)			180 kg
Sonstiges				
8.1	Steuerung			AC
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen			< 70 dB

EP 18 - Maßzeichnung



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes