

Scheda tecnica :


EP 18



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore	Manitou
1.2	Nome modello	EP 18
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo
1.4	Tipo di operatore	Integrativo
1.5	Portata massima	1800 kg
1.6	Baricentro del carico	600 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	953 mm
1.9	Interasse	1372 mm
Weight		
2.1	Peso	480 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	1002 kg / 1278 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	336 kg / 144 kg
Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano
3.2	Dimensioni ruote anteriori	230 x 75
3.3	Dimensioni ruote posteriori	2 x (82 x 100)
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori	1 / 2 / 2
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	435 mm
3.7	Ruota posteriore	366 mm
Dimensions		
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	85 mm
4.19	Lunghezza totale	1739 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	589 mm
4.21	Larghezza massima - Ruote singole	680 mm
4.21	Larghezza	680 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Larghezza forche	540 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	35 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	1939 mm
4.35	Raggio di sterzata	1544 mm
4.4	Altezza di sollevamento	125 mm
4.9	Altezza massima del timone	1336 mm
Performance		
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	10 % / 25 %
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico
5.11	Freno stazionamento	Sblocco tramite maniglia
Motore		
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	1.20 kW
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	1 kW
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	Trazione
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 180 Ah
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	180 kg
Varie		
8.1	Tipo di unità motrice	AC
8.4	Livello medio della rumorosità all'orecchio del conduttore misurata/garantita	70 dB

EP 18 - Disegno quotato





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes