
Technisches Datenblatt:


## **EP 20**





		EP 20 Erst	EP 20 Erstellt am 8. November 2025 um 19:18 Ul	
	Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou	
1.2	Modellname		EP 20	
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp		Begleitung	
1.5	Max. Tragkraft	Q	2000 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	С	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	X	953 mm	
1.9	Radstand	у	1372 mm	
	Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		482 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		1077 kg / 1405 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		337 kg / 145 kg	
	Reifen		3. 3.	
3.1	Bereifung		Kissen	
3.2	Reifengröße, vom		230 x 75	
3.3	Reifengröße, hinten		4 x (82 x 70)	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		3 / 4	
3.6	Vorderspur	b10	435 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädem	b11	366 mm	
3.7	Abmessungen	811	300 111111	
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	85 mm	
4.19	Gesamtlänge	l1	1739 mm	
4.19	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	589 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	680 mm	
4.21	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm	
4.25	max Zinkenabstand	b5	540 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	35 mm	
4.34		Ast	1939 mm	
4.35	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs Wenderadius	Wa	1544 mm	
4.35				
	Hubhöhe	h3	125 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben min.	h14	866 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1320 mm	
	Leistung		5001 4 461 4	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		5.80 km/h / 6 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		10 % / 25 %	
5.10	Festellbremse		Elektromagnetisch	
5.11	Parkbremse		Klemmhebel	
	Motor			
6.1	Leistung des Fahmotors		1.20 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		1 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 180 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		180 kg	
	Sonstiges			
8.1	Steuerung		AC	
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 65 dB	

EP 20 - Maßzeichnung







## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes